ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

symbol	D4		D5	D6	D7		D8		D9		D10		D11	D12	D13	
wym. całkowity	100x206		140x206	140x206	100x206		100x206		100x206		90x206		150x206	140x206	100x206	
wym. w świetle otworu	90x200		130(90+40)x200	130(90+40)x200	90x200		90x200		90x200		80x200		140(90+50)x200	130(90+40)x200	90x200	
widok																	
lewe/ prawe	L	P			L	P	L	P	L	P	L	P			L	P
parter	-	1	1	1	7	5	1	2	4	3	-	3	1	1	1	-
razem	1		1	1	12		3		7		3		1	1	1	
opis	drzwi do kotłowni pełne, stalowe, ościeznica stalowa z samozamykaczem w kolorze ecru klamki obustronnie		drzwi wewnetrzne bezprzylgowe typu PORTA - kolor jasne drewno skrzydło 90cm przeszklone	drzwi wewnetrzne bezprzylgowe antywłamaniowe - kolor jasne drewno drzwi przystosowane do montażu elektrozaczepów rewersyjnych - kontrola dostępu w klasie odporności ogniowej EI 15 z samozamykaczem	drzwi pełne bezprzylgowe typu porta, w kolorze jasne drewno klamki obustronnie; Drzwi do pokoju kierownika o izolacyjności akustycznej 47-52 dB		drzwi przeszklone systemowe PCV montowane w ściance systemowej GK EI 15		drzwi pełne typu porta, z samozamykaczem w kolorze białym klamki obustronnie; na dole podcięcie łazienkowe o min. przekroju 0,022m²;		drzwi w systemowym rozwiązaniu wydzieleń kabin ustępowych, w kolorze ciemnoszarym, gałki obustronnie, blokada łazienkowa	drzwi pełne bezprzylgowe antywłamaniowe, z samozamykaczem - szt 2 w kolorze jasne drewno drzwi przystosowane do montażu elektrozaczepów rewersyjnych - kontrola dostępu	drzwi przeszklone systemowe PCV	drzwi pełne w klasie odporności ogniowej EI30 antywłamaniowe drzwi przystosowane do montażu elektrozaczepów rewersyjnych - kontrola dostępu	
uwagi	przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie															

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

symbol	D1	D2	D3
wym. całkowity	200x240	140x206	300x240
wym. w świetle otworu	200x235	130(90+40)x200	300x240
widok			
prawe/lewe	-	-	-
ilość	1	2	1
opis	drzwi wejściowe w kolorze białym przesuwne ołaczone z instalacją sygnalizacji pożaru (umozliwia unieruchomienie drzwi w pozycji otwartej drzwi zintegrowane ze stolarką okienną O3 drzwi sterowane otwarciem i zamknięciem z systemów zewnętrznych (SSWiN i PPOŻ) przez styk bezpotencjałowy	drzwi wejściowe w kolorze szarym gładkie antywłamaniowe drzwi przystosowane do montażu elektrozaczepów rewersyjnych - kontrola dostępu	wrota garażowe - brama z możliwością otwierania od zewnątrz - mechanizm uruchamiany na pilota - kolor szary
uwagi	przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie; drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U≤1,5 W/m²K		

ZESTWENIE STOLARKI OKIENNEJ - OKNA ZEWNĘTRZNE

symbol	O1	O2	O3	O4	O4
wym. całkowity	200x160	140x160	100x240	200x160	200x160
widok					
parter	4	5	2	1	1
ilość razem	4	5	2	1	1
opis	okno PCV w ramie w kolorze białym hp=80 uchylne	okno PCV w ramie w kolorze białym hp=80 uchylne	witryna zintegrowana z drzwiami przesuwnymi wejściowymi D1 w ramie w kolorze białym hp=0	witryna PCV w ramie w kolorze białym hp=80	witryna EI 60 systemowa w ramie w kolorze białym hp=80
uwagi	przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie; okna o współczynniku przenikania nie większym niż U=1,0 W/m²xK				

architekci jaszczakszadkowska

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56

architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI UL. ZELIGOWSKIEGO 32/34	
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY DOCELOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE MAZOWIECKIEJ	
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344/ 11 OBRĘB -4	
TYTUŁ RYS.:	Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej	PODPIS:
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Jaszczak nr upr. 88/01/WŁ, nr izby LO 0246	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Aleksandra Szadkowska mgr inż. arch. Sylwiusz Stepnowski nr upr. 1/R-5/ŁOIA/03, nr izby LO 0489	
SKALA: 1:100	DATA: 30.04.2017	BRANŻA: ARCH / RYS.: A9