UWAGA: rzędne cokołów sprawdzić wg przekrojów architektury
Odcinki między dylatacjami nie mogą przekroczyć 20 m

27 86#12 L=145cm -145- dla ścianki wys. H=155 cm
26 284 #12 L=137cm -137- dla ścianki wys. H=148 cm
25 168#12 L=129cm -129- dla ścianki wys. H=138 cm
24 98#12 L=239cm -239- dla ścianki wys. H=249 cm
23 96 i 5#12 L=219cm -219- dla ścianki wys. H=229cm
22 96#12 L=199cm -199- dla ścianki wys. H=209 cm
21 96#12 L=179cm -179- dla ścianki wys. H=189 cm
20 96#12 L=159cm -159- dla ścianki wys. H=169 cm
19 732#12 L=140cm -140- dla ścianki wys. H=150 cm
18 204 #12 L=115cm -115- dla ścianki wys. H=125 cm

3 96#6 L=192cm -70- -20-
4 48#6 L=152cm -50- -20-
17 Pręty montażowe#10 212100 cm Długość zakładu 50cm
15 913#6 L=19cm -2- -2- -13-
4szt./m2
Schemat zbrojenia
16 1356#10 L=115cm -15- -50- -50-



1-1 14,21 m -0.64(+287.71) -1.88(+286.47) 25 124
2-2 10,64 m -0.39(+287.96) -1.88(+286.47) 25 14.9
3-3 10,60 m -0.14(+288.21) -1.63(+286.72) 25 14.9
4-4 8,55 m +0.11(+288.46) -1.38(+286.97) 25 14.9
5-5 2,80 m +0.11(+288.46) -0.58(+287.76) 25 69
6-6 9,82 m +0.11(+288.46) -1.38(+286.97) 25 14.9
7-7 7,51 m +0.11(+288.46) -1.38(+286.97) 25 14.9
8-8 7,14 m +0.31(+288.66) -1.38(+286.97) 25 169

9-9 7,15 m +0.51(+288.86) -1.38(+286.97) 60 25 35 159 189 30
10-10 7,14 m +0.71(+289.06) -1.38(+286.97) 80 25 55 179 209 30
11-11 7,15 m +0.91(+289.26) -1.38(+286.97) 80 25 55 199 229 30
12-12 7,29 m +1.11(+289.46) -1.38(+286.97) 25 249
13-13 1,18 m +1.33(+288.68) -1.38(+286.97) 30 25 60 38 271
14-14 3,84 m +0.08(+288.43) -1.38(+286.97) 25 146
15-15 3,64 m +0.08(+288.43) -1.38(+286.97) 25 146
16-16 7,33 m -0.18(+288.17) -1.65(+286.70) 25 147
17-17 7,58 m -0.44(+287.91) -1.93(+286.42) 25 149
18-18 6,39 m -0.64(+287.71) -2.18(+286.17) 25 154
19-19 6,34 m -0.64(+287.71) -2.00(+286.35) 25 136
20-20 4,95 m -0.64(+287.71) -2.00(+286.35) 25 136
21-21 2,43 m -0.64(+287.71) -0.99(+287.36) 25 35
22-22 0,75 m -0.64(+287.71) -1.88(+286.47) 25 124

Zbrojenie fragmentu ściany ogrodzenia przy istniejącym słupie energetycznym X-1/6

Lokalizacja wg rys. architekt. - projekt ogrodzenia



Zbrojenie fragmentu ściany ogrodzenia przy istniejącym słupie energetycznym X-1/5

Lokalizacja wg rys. architekt. - projekt ogrodzenia



Zbrojenie fundamentu pod bramę samonośną





Detal mocowania słupka do cokołu



DATAL "A"



ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW STRZEMION



wymiary strzemion po "zewnętrznej"

BETON B25(C20/25)
STAL A-IIIN /B500SP/
OTULINA: 5cm

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać razem z aktualnymi rysunkami PZT
2. Zbrojenie pasować na montażu.
3. Zestawienie stali wg arkusza: Sz-K-PW-F-02

±0,00=288,35 m n.p.m.

OPIS ZMIAN	DATA	REW.
Wydano do realizacji	2016-11	

Przedsiębiorstwo Budowlane Stalbet

PB Stalbet Sp z o.o.
50-422 Wrocław,ul. Rakowiecka 60b
tel./fax (071) 341-88-53

SPECJALNOŚĆ	Autorzy:		Nr uprawnień:	Data i podpis:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	PROJEKTANT	Dr inż. JACEK DUDKIEWICZ	279/98/UW	11.2016
	SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. PAWEŁ DUDKIEWICZ	28/DOŚ/04	11.2016
NR PROJEKTU	ASYSTENT	Mgr inż. MARCIN MAZUROWSKI		11.2016
	TEMAT	**BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS**		
NR UMOWY	**Ząbkowice Śl., ul. Powstańców Warszawy, Dz. Nr 6/62, Nr 6/63, Nr 6/64, Nr 6/65, Nr 1, Nr 7/1, Nr 46/1 Obręb Osiedle Wschód**			STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU	ZBROJENIE ŚCIAN OGRODZENIA		SKALA 1:25	NR RYS. K-PW-F-02-A