

Białystok PR

Zaoblonie nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja jednej wysepki i w to miejsce utworzenie jednego miejsca parkingowego oraz wyrównanie lokalnie
zapadniętej kostki na parkingu OR Krus w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI : 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2018

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		Roboty zewnętrzne utwardzenia terenu Białystok	1	20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty zewnętrzne utwardzenia terenu Białystok			
1 d.1	KNR 2-31 0805-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej <przy wystającej studzience> 1,50*1,50 <przy kratce ściekowej kanalizacji deszczowej> 1,00*1,00 <przy likwidowanej wysepce z lewej strony w miejscu zapadnięcia> 2,50*4,50 <wzdłuż rozbieranego krawężnika likwidowanej wysepki> (3,30+3,14*3,45+3,60)*0,50	m ² m ² m ² m ²	 2,250 1,000 11,250 8,867	
				RAZEM	23,367
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,30+3,14*3,45+3,60	m m	 17,733	
				RAZEM	17,733
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz. 2*0,30*0,30	m ³ m ³	 1,596	
				RAZEM	1,596
4 d.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 48 cm głębokości koryta 15 cm - grubość humusu 33 cm - grubości warstw A (obliczenia pomocnicze) 3,60*3,45+1/2*3,14*(3,45/2) ²	m ² m ²	 0,000 17,092	
				RAZEM	17,092
5 d.1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II 3,60-3,30+3,45	m m	 3,750	
				RAZEM	3,750
6 d.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 10 km poz. 1*(0,08+0,05)*30%+(poz. 2-poz. 10)*0,15*0,30+poz. 3	m ³ m ³	 3,137	
				RAZEM	3,137
7 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. I-II poz. 4*0,33+poz. 5*0,30*0,30	m ³ m ³	 5,978	
				RAZEM	5,978
8 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - obniżenie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (3,60-3,30+3,45)*0,30*0,30	m ³ m ³	 0,338	
				RAZEM	0,338
10 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku w 100% 3,60-3,30+3,45	m m	 3,750	
				RAZEM	3,750
11 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 3,60*3,45+1/2*3,14*(3,45/2) ²	m ² m ²	 17,092	
				RAZEM	17,092
12 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 3,60*3,45+1/2*3,14*(3,45/2) ²	m ² m ²	 17,092	
				RAZEM	17,092
13 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu "fala" 3,60*3,45+1/2*3,14*(3,45/2) ² poz. 1*30%	m ² m ² m ²	 17,092 7,010	
				RAZEM	24,102
14 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu "fala" z odzysku w 70% poz. 1*70%	m ² m ²	 16,357	
				RAZEM	16,357
15 d.1	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych - oznakowanie koperty 5,00*2,50*2	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową - koperta $5,00*3+2,50*2*2+\sqrt{5,00^2+2,50^2}*2*2$	m ²		
			m ²	47,361	
				RAZEM	47,361
17 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki ustawiane "w pionie" o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV - wykonanie palisady wzdłuż murku oporowego 17,10	m		
			m	17,100	
				RAZEM	17,100
18 d.1	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające w pionie o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.17/0,30*1,00	m		
			m	57,000	
				RAZEM	57,000
19 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.17*0,30*0,40	m ³		
			m ³	2,052	
				RAZEM	2,052
20 d.1	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zasypanie podłoża korą ogrodniczą 17,10*1/2*(0,95+0,15+1,70+0,70)	m ²		
			m ²	29,925	
				RAZEM	29,925