

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NISZCZAREK

I. Minimalne wymagania dla niszczarki P-4, 16 sztuk

Nazwa komponentu	Wymagania podstawowe
Poziom bezpieczeństwa	min. P-4 z normy DIN 66399
Zdolność niszczenia	papier, karty plastikowe, płyty CD, spinacze, zszywki
Wielkość ścinka/paska	szerokość paska max. 4.5 mm, pow. ścinka maks. 30mm
Rodzaj cięcia	ścinki
Wydajność cięcia w arkuszach A4 80g/m ²	min. 4 metry/minutę – jednorazowo min.15 arkuszy
Moc silnika	min.590 W, przystosowany do pracy ciągłej
Szerokość szczeliny wejściowej	min. 310 mm z klapką chroniącą przed odpryskami
Wałki tnące	wykonane z hartowanej stali
Pojemność kosza	min. 100 litrów
Cicho pracujący silnik w trybie pracy jałowej	max. 56dB
Silnik przystosowany do pracy ciągłej	TAK
Przystosowany do zasilania z sieci energetycznej 230V	TAK
Automatyczny start/stop sterowany fotokomórką	TAK
Zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem spowodowanym przeciążeniem mechanicznym lub termicznym	TAK
System oszczędności energii Energy Smart lub równoważny	TAK
Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego wycofywania w przypadku zacięcia	TAK
Sygnalizacja pełnego kosza oraz otwartych drzwi	TAK
Gwarancja na urządzenie	min. 24 miesiące
Gwarancja na noże tnące	min. 5 lat
Instrukcja obsługi	w języku polskim
Inne wymagania	- Obudowa na kółkach; urządzenie powinno być powszechnie dostępne i produkowane na rynek polski - Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia.

II. Minimalne wymagania dla niszczarki P-5, 1sztuka

Nazwa komponentu	Wymagania podstawowe
Poziom bezpieczeństwa	min. P-5 z normy DIN 66399
Zdolność niszczenia	papier, karty plastikowe, zszywki
Wielkość ścinka/paska	szerokość paska max. 1,4 mm, pow. ścinka maks. 20mm
Rodzaj cięcia	ścinki
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ²	min. 3 metry/minutę
Szerokość szczeliny wejściowej	min. 220 mm
Pojemność kosza	min. 30 litrów
Cicho pracujący silnik w trybie pracy jałowej	max. 65dB
Przystosowany do zasilania z sieci energetycznej 230V	TAK
Automatyczny start/stop sterowany fotokomórką	TAK
Zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem spowodowanym przeciążeniem mechanicznym lub termicznym	TAK
System oszczędności energii Energy Smart lub równoważny	TAK
Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego wycofywania w przypadku zacięcia	TAK
Sygnalizacja pełnego kosza oraz otwartych drzwi	TAK
Gwarancja na urządzenie	min. 24 miesiące
Gwarancja na noże tnące	min. 5 lat
Instrukcja obsługi	w języku polskim
Inne wymagania	- Obudowa na kółkach; urządzenie powinno być powszechnie dostępne i produkowane na rynek polski - Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia. - Możliwość automatycznego niszczenia do 200 kartek.