

.....  
pieczęć firmy Wykonawcy

**Zapotrzebowanie asortymentowo - ilościowe/ Formularz cenowy**

Lp.	Nazwa materiału	Dane techniczne	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość netto [zł]	Wartość brutto* [zł]
1.	<b>Wiertarka udarowa</b>	<p>Typ zasilania: elektryczne, Moc: <b>600 W – 750 W</b>, Prędkość obrotowa: <b>2800 – 3000 rpm</b>, Walizka transportowa: <b>nie</b>, Typ uchwyty: <b>samozaciskowy</b>, Ilość biegów: <b>1</b>, Ogranicznik prędkości obrotowej: <b>tak</b>, Udar: <b>tak</b>, Max śred. mocowania wiertła: <b>13 mm</b>, Wyposażenie podstawowe: Rękojeść dodatkowa, Ogranicznik głębokości wiercenia, Napięcie elektryczne <b>230V</b>, Wydajność nominalna <b>600W – 750W</b>, Moc wyjściowa <b>301W</b>, Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: <b>45000÷54 000 min<sup>-1</sup></b>, Gwint przyłączeniowy uchwyty narzędziowego: <b>1/2" – 20 UNF</b>, Średnica wiercenia w betonie: <b>13 mm</b>, Średnica wiercenia w drewnie: <b>25 mm</b>, Średnica wiercenia w stali: <b>13 mm</b>, Średnica wiercenia w murze: <b>15 mm</b></p>	43			

2.	<p><b>Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4V 1,5 Ah</b>  W zestawie: akumulator-2 szt. ładowarka, bit dwustronny</p>	<p>Zasilanie: akumulatorowe  Napięcie akumulatora: 14,4V,  Pojemność akumulatora: 1,5Ah  Typ ogniw: Li-ion  Prędkość obrotowa(1 bieg): 0-3900 obr./min,  Prędkość obrotowa (2 bieg): 0-1000obr/min,  Uchwyt samozaciskowy: 1-10 mm,  Liczba momentów obrotowych: 20;  Twardy moment obrotowy: 48 Nm  Miękki moment obrotowy: 30 Nm  Akumulator: 14,4V 1,5Ah  Ładowarka,  Dwustronny bit,  Walizka</p>	68			
3.	<p><b>Skrzynka narzędziowa 20"</b></p>	<p>Wzmocniona konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji,  Aluminiowa rączka na całej długości skrzynki,  Możliwość zamknięcia na 2 kłódki,  Uchwyt poziomy w wieku,  Wyjmowana tacka,  Wzmocnione narożniki,  Rozmiar skrzynki 20"</p>	50			
4.	<p><b>Pilarka tarczowa</b></p>	<p>Pobór mocy(W): 1200 - 1500,  Prędkość obrotowa bez obciążenia (obr./min.): 0-5000,  Średnica tarczy (mm): 185,  Średnica otworu w tarczy (mm): 20,  Max. głębokość cięcia przy 90°/45° (mm): 65/43,  Blokada włącznika: nie,  Współpraca z odkurzaczem: tak,  Walizka: nie</p>	45			
5.	<p><b>Opryskiwacz ciśnieniowy 8l.</b></p>	<p>Ciśnienie 3- 3,5 bar,  Pojemność 8,0 l  Długość lancy z rączką 55 - 60 cm,  Pasek z regulowaną długością,  Zawór bezpieczeństwa,  Duży kielich,  Wysoki tłok,  Elastyczny wąż dł. min. 130 cm,  Zasięg rozpylania min. 300 cm</p>	53			

6.	<b>Sektor do konarów 780 mm</b>	Długość całkowita: 780 mm, Materiał: stal, Ostrza ze stali węglowej CS1050, Max średnica cięcia: 44 mm, Waga: około 2kg	35		
7.	<b>Sektor ogrodowy</b>	Maks. średnica cięcia: 20 mm / 0,79 cal, Rodzaj: Dwuostrzowy Górne ostrze: powłoka antyadhezyjna, Dolne ostrze: powłoka antyadhezyjna, Ostrze: precyzyjny szlif, Rączka antypoślizgowa, Materiał uchwyty: tworzywo sztuczne	25		
8.	<b>Siekiera z klinem</b>	Długość całkowita: 700mm, Długość obucha: 195mm, Trzonek: drewno hikorowe, lakierowany, Obuch wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej, Masa: 2kg	32		
9.	<b>Kask ochronny dla pilarzy z nausznikami</b>	Kask ochronny zgodny z EN397, Osłona twarzy zgodna z EN166 i EN1731, Słuchawki ochronne zgodne z EN352-3	30		
10.	<b>Pas transportowy 4t/9m</b>	Napinacz z hakiem 0,5m + pas z hakiem 8,5 m, Wytrzymałość 4T, 4000 daN na opasaniu, 2000 daN w naciągu, Szerokość taśmy: 50 mm, Maksymalna rozciągliwość: 7%, Etykietyki obszywane na około, Pas wykonany zgodnie z normą: EN 12195-2,	46		
11.	<b>Przedłużacz bębnowy 25m, 4x230V, 3x1,5</b>	Bęben z tworzywa sztucznego na ocynkowanym stelażu, Uchwyt z prowadnicą do zwijania i rozwijania kabla, 1 wtyczka 2P+T 16 A/230 V, 4 gniazda wtykowe z atestem CEBEC, z zabezpieczeniem przed dziećmi oraz zabezpieczeniem termicznym w przypadku przegrzania i przeciążenia, Długość kabla: 25 m, Oznaczenie kabla: H05VV-F 3G1,5, Ø bębna: 240 mm, Z pokrywą : Tak	45		

12.	<b>Zestaw narzędziowy 1/4"</b> <b>56szt.</b>	<p>Grzechołka z 72 zębami i skokiem roboczym co 5 stopni,  Walizka z tworzywa sztucznego,  Materiał: CrV6140, CrV6150, CrV50BV30,  Rozmiar: 1/4",  Ilość elementów: 56,  12 nasadek 1/4" długość 25mm:  4/4,5/5,5,5/6/7/8/9/10/11/12/13mm,  8 nasadek 1/4" długość 50mm: 6/7/8/9/10/11/12/13mm,  6 nasadek TORX: E4/E5/E6/E7/E8/E10 ,  2 przedłużki 1/4" 76mm, 152,4mm redukcja 1/4"(F)x3/8"(M),  Przedłużka elastyczna 1/4" 150mm,  Grzechołka 1/4" 150mm, 72 zęby,  Pokrętko wkrętakowe 1/4" 150mm,  Pokrętko przesuwne 1/4" 150mm,  Przegub Cardana 1/4" ,  Adapter do końcówek,  3 końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips: PH1/PH2/PH3,  3 końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3,  4 końcówki wkrętakowe płaskie: 3/4/5,5/6,5mm,  6 końcówek wkrętakowych sześciokątnych: 3/4/5/6/7/8mm,  3 klucze imbusowe HEX: 1,5/2/2,5mm,  7 końcówek wkrętakowych TORX: T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40</p>	74		
				Wartość ogółem netto (sumy pozycji 1-12) ..... .....	Wartość ogółem brutto (sumy pozycji 1-12) ..... .....

Uwaga:

\* Wartość brutto (zł) należy wyliczyć od wartości netto, tj. wartość netto (zł) + podatek VAT

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)