proj. główny punkt dystrybucyjny GPD

pom. techniczne
1 x skrzynka zapasu kabla
+ 1 x stelaż zapasu kabla

1xSZ

1x peszel niepalny

1x peszel niepalny/rezerwa miejsca do prowadzenia kabla przyłączeniowego światłowodowego

Szafa 42U 800x1000x1989 dwuskrzydłowe drzwi szklane z przodu dwuskrzydłowe drzwi blaszane z tyłu



Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym

Panel 19" 1U z gniazdami 24xSC/PC sx, 24 pigtalle

Półka ruchoma 19, 400mm (pełna)

Półka ruchoma 19, 400mm (pełna)

switch zarządzalny warstwy L2 48 portów 10/100/1000 Base-TX, 2 porty 10G SFP+(wspierające moduły 10 G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1 opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G SFP+(wspierające moduły 10G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1 moduł RJ45 port konsoli oraz 1 port USB, RPS

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A STP

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A STP

switch zarządzalny warstwy L2 48 portów 10/100/1000 Base-TX, 2 porty 10G SFP+(wspierające moduły 10 G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1 opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G SFP+(wspierające moduły 10G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1 moduł RJ45 port konsoli oraz 1 port USB, RPS

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A STP

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A STP

switch zarządzalny warstwy L2 48 portów 10/100/1000 Base-TX, 2 porty 10G SFP+(wspierające moduły 10 G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1 opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G SFP+(wspierające moduły 10G Base-X SFP+ jak i 1000Base-X SFP), 1 moduł RJ45 port konsoli oraz 1 port USB, RPS

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A STP

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A STP

Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym

Cokół 800x1000, wys. 120mm (bez przechwagi)

PARTER
27xF/UTP kat,6A
9x(3xRJ45 STP kat,6A)

I PIĘTRO
45xF/UTP kat,6A
15x(3xRJ45 STP kat,6A)

II PIĘTRO
51xF/UTP kat,6A
17x(3xRJ45 STP kat,6A)

monitor LCD 32"

kabel HDMI

1xU/UTP kat.6

switch zarządzalny warstwy L2 24 porty 10/100/1000 Base-TX PoE+, 2 porty 10G SFP, 1 opcjonalne gniazdo z dwoma portami 10G SFP+, budżet PoE max.410W, 1 moduł RJ45 port konsoli, 1 port USB, 1 x AC, RPS

Panel porządkujący 19"x1U

panel 19"/1U w zestawie z 8 ogranicznikami przepięć

Panel porządkujący 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Keystone Kat 6A STP

KAMERA IP ZEWNĘTRZNA
2MP, obiektyw: 2,8-12mm,
obudowa IP66
KZ/1-KZ/8

KAMERA IP WEWNĘTRZNA
2MP, obiektyw: 2,8-12mm,
obudowa IP66
KW/0/1-KW/0/4
KW/1/1-KW/1/4
KW/2/1-KW/2/3

8xF/UTP kat.6A
11xF/UTP kat.6A

ogranicznik przepięć IP PoE
mont. wewnątrz budynku na ścianie
w pobliżu kamery zewnetrznej

schemat podłączenia projektora multimedialnego

projektor multimedialny (poza opracowaniem)

PC

1xVGA+1xAUDIO+1xHDMI

schemat podłączenia monitora informacyjnego

PC

3xF/UTP kat.6A

monitor

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży
na działce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodległości i Giełczyńskiej w Łomży
obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie

Rys T4		**SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJA LAN i CCTV**	28.12.2018 r. **B.S.**
inst. elektryczne	autor:	mgr inż. Wojciech Grudziński Nr Bł/138/92	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE