

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.	wykończenie podłóg	wykończenie ścian	wykończenie sufitów
109	pokój lekarski	12,0	wykładzina PCV z cokolikiem dostosowanym do podłoża	farba emulsyjna biała, fartuch z glazury przy umywalce 130cm,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza otworami drzwiowymi i okiennymi w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
110	biuro 2-os.	15,1	wykładzina dywanowa (połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy), cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna biała,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza otworami drzwiowymi i okiennymi ,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
112	komun. i poczekalnia	35,6	gres 60x60 układany diagonalnie w kolorze jasny szary	farba emulsyjna zmywalna, odbojnice ścienne płaskie stalowe po obwodzie posadzki poza otworami drzwiowymi i przeszkleniami	podwieszany modułowy 60x60cm
115	sala obsł. int.	40,7	wykładzina PCV wraz z cokolikiem dostowanym do podłoża	farba emulsyjna biała, rolety w oknach	
207	biuro 3-os	22,6	wykładzina dywanowa (połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy, cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna biała,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza drzwiami i oknami ,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
210	sekretariat	10,5	wykładzina dywanowa (połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy, cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna biała,odbojnice ścienne płaskie stalowe h=30cm po obwodzie posadzki poza drzwiami i oknami ,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
211	kierownik	12,5	wykładzina dywanowa (połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy, cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna ,odbojnice ścienne płaskie stalowe h=30cm po obwodzie posadzkipoza otworami drzwiowymi i okiennymi ,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
212	zastępca	11,1	wykładzina dywanowa (połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy), cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna ,odbojnice ścienne płaskie stalowe h=30cm po obwodzie posadzki poza otworami drzwiowymi i okiennymi ,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
213	biuro 3-os	22,0	wykładzina dywanowa (połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy), cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna biała ,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza drzwiami i oknami ,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
301	sala szkoleniowa	39,9	terakota 15,5 x 62cm imitująca drewno oraz cokolik z terakoty	farba emulsyjna, odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza otworami drzwiowymi i okiennymi ,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
306	biuro 2-os	15,6	(połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy), cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna biała ,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza otworami drzwiowymi i okiennymi,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
309	biuro 2-os	16,4	(połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy), cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna biała ,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza otworami drzwiowymi i okiennymi,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
311	biuro 2-os	15,4	(połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy), cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna biała ,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza otworami drzwiowymi i okiennymi ,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.	wykończenie podłóg	wykończenie ścian	wykończenie sufitów
312	biuro 2-os	15,5	(połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy), cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna biała ,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza otworami drzwiowymi i okiennymi ,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
313	biuro 3-os	18,9	(połączenie wykładziny dywanowej z inna fakturą podłogi korytarza- płaskownik metalowy), cokolik plastikowy do wywinięcia wykładziny dywanowej	farba emulsyjna biała ,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza otworami drzwiowymi i okiennymi ,w oknach verticale do pełnej wysokości	podwieszany z płyt g-k
		303,8 m²			
101	pom. gosp.	5,9	gres 60x60cm retyfikowany antypoślizgowy, cokolik z gresu standardowy do zastosowanego gresu	farba emulsyjna zmywalna, zabezpieczona przed pyleniem	podwieszany z płyt g-k
102	pom. węzła ciepłego	10,9	terakota 60x60cm gładka matowa jasnoszara	glazura	
103	garaż	21,8	terakota 60x60cm gładka matowa jasnoszara	glazura	
104	pom. na mat. biur.	11,5	wykładzina PCV wraz z cokolikiem dostowanym do podłoża	farba emulsyjna biała	podwieszany z płyt g-k
105	porządkowe	5,0	wykładzina PCV wraz z cokolikiem dostowanym do podłoża	farba emulsyjna, fartuch z glazury przy zlewie do 150cm	
106	wejście pers.	12,1	gres 60x60 , cokolik z gresu standardowy do zastosowanego gresu , wycieraczka tekstylna wewnątrz i na zewnątrz	farba emulsyjna jasnoszara	
107	kom. wew.	7,3	gres 60x60 , cokolik z gresu standardowy do zastosowanego gresu	farba emulsyjna biała	
108	WC M	5,1	terakota 60x60cm w kolorze jasnoszarym (spoiny do 4 mm),	glazura 60x20 cm wg rysunków	podwieszany z płyt g-k
111	WC D+N	6,1	terakota 60x60cm w kolorze jasnoszarym (spoiny do 4 mm),	glazura 60x20 cm wg rysunków	podwieszany z płyt g-k
113	wiatrołap	5,5	gres 60x60 , cokolik z gresu standardowy do zastosowanego gresu, wycieraczka tekstylna wewnątrz i na zewnątrz	farba emulsyjna zmywalna w kolorze RAL 9007	podwieszany modułowy 60x60cm
114	zapl. prac.	4,0	wykładzina PCV wraz z cokolikiem dostowanym do podłoża	farba emulsyjna biała z pasem glazury pomiędzy szafkami	podwieszany z płyt g-k
201	składnica akt	41,6	wykładzina PCV wraz z cokolikiem dostowanym do podłoża	farba emulsyjna biała	podwieszany z płyt g-k
202	klatka schodowa	17,8	plytki gres cokolik z gresu standardowy do zastosowanego gresu	mozaikowa masa tynkarska	
203	WC damski	3,6	terakota 60x60cm w kolorze jasnoszarym (spoiny do 4 mm),	glazura wg rysunków rozwinięć ścian łazienek	podwieszany z płyt g-k
204	WC męski	3,7	terakota 60x60cm w kolorze jasnoszarym (spoiny do 4 mm),	glazura wg rysunków rozwinięć ścian łazienek	podwieszany z płyt g-k
205	pom. techniczne	7,9	wykładzina PCV wraz z cokolikiem dostowanym do podłoża	farba emulsyjna biała	podwieszany z płyt g-k
206	pom. gosp	2,2	wykładzina PCV wraz z cokolikiem dostowanym do podłoża	farba emulsyjna , fartuch z glazury przy zlewie 150cm	podwieszany z płyt g-k
208	komunikacja	28,8	gres, cokolik z gresu standardowy do zastosowanego gresu	farba emulsyjna,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza drzwiami	podwieszany modułowy 60x60cm
209	socjalne	8,1	terakota 60x60 w kolorze jasnoszarym	glazura 60x20cm w kolorze jasnoszarym	podwieszany z płyt g-k

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.	wykończenie podłóg	wykończenie ścian	wykończenie sufitów
302	klatka schodowa	22,9	gres, cokolik z gresu standardowy do zastosowanego gresu	mozaikowa masa tynkarska	
303	WC damski	3,4	terakota 60x60cm (spoiny do 4 mm), w kolorze jasnoszarym	glazura wg rysunków rozwinięć ścian łazienek	podwieszany z płyt g-k
304	WC męski	3,5	tterakota 60x60cm (spoiny do 4 mm), w kolorze jasnoszarym	glazura wg rysunków rozwinięć ścian łazienek	podwieszany z płyt g-k
305	socjalne	8,9	terakota 60x60 w kolorze jasnoszarym	glazura 60x20cm w kolorze jasnoszarym	podwieszany z płyt g-k
307	komunikacja	24,0	gres 60x60cm w kolorze jasnoszarym, cokolik z gresu standardowy do zastosowanego gresu	farba emulsyjna biała,odbojnice ścienne płaskie samoprzylepne h=30cm po obwodzie posadzki poza drzwiami	podwieszany modułowy 60x60cm
308	pom. pomocnicze	5,8	wykładzina PCV wraz z cokolikiem dostowanym do podłoża	farba emulsyjna biała	
310	gosp	2,1	wykładzina PCV wraz z cokolikiem dostowanym do podłoża	farba emulsyjna biała , fartuch z glazury przy zlewie 150cm	

		
Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży na działce o nr ewid 1065/1 i części działki 10656/2 przy placu Niepodległości w Łomży obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie		
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY		
A.7.1		28.12.2018 r.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ/ WYKOŃCZENIA		
architektura	autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BI-PdOKK/38/2004
	współ.:	mgr inż. arch. AGNIESZKA ŚLIŻEWSKA
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		