


pom. 203 i lustrzane odbicie 204



Wytyczne:

Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 85 cm od posadzki. Dolna krawędź umywalki powinna znajdować się nie niżej niż 70 cm od posadzki.
Górna krawędź miski ustępowej powinna znajdować się na wysokości 46 - 48 cm.
Miska ustępowa o długości min. 70 cm z oparciem dla pleców 55 cm za przednią krawędzię miski ustępowej.

Bezpieczeństwo

Podłączenie ciepłej wody oraz odpływ umywalki należy izolować termicznie lub umieścić w sposób uniemożliwiający kontakt z nimi.
Pod umywalką nie mogą znajdować się elementy ostre lub szorstkie. Należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi.

Baterie

Baterie umywalkowe mogą być uruchamiane dźwignią, przez przycisk lub automatycznie.
Nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków.


Lustro

Dolną krawędź lustra należy umieszczać nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki. Lustro powinno mieć możliwość regulacji w osi poziomej.
Lustro 100x60cm, wysokość 90 cm.


Akcesoria łazienkowe

Jednouchwytowe dozowniki do mydła, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na śmieci oraz suszarka muszą być umieszczone w strefie przy umywalce. Podajnik papieru toaletowego powinien znajdować się na wysokości 60-70 cm od posadzki, w odległości 70- 90 cm od tylnej ściany WC.
Spłukiwanie miski ustępowej dostępne z pozycji siedzącej osiągalne ręką lub ramieniem

widok 1




widok 2




- Ś śmietnik
- P podajnik papieru toaletowego
- D dozownik mydła
- S suszarka do rąk
- L lustro


widok 3




widok 4



widok 5



widok 6



Wytyczne:

Ściana wyłożona glazurą 60x20 cm w kolorze jasnoszarym, jednolitym, z połyskiem.

Płytki terakotowe 60x60 cm w kolorze jasnoszarym, kolor jasnoszary, antypoślizg.

Terakotę/gres układać wyznaczając środek pomieszczenia. Glazurę układać od posadzki do stropu, pionowe podziały płytek glazury powinny pokrywać się z liniami posadzek.

W pom.203 i 204

Na wys. 12 pasa od podłogi - pas glazury 60x20 cm o fakturze strukturalnej drewnopodobnej w kolorze jasnokremowym.

		
Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży na działce o nr ewid 1065/1 i części działki 10656/2 przy placu Niepodległości w Łomży obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie		
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY		
A8.2	Rozwinięcie ścian łazienek / I PIĘTRO/	28.12.2018 r. 1:50
architektura	autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BI-PdOKK/38/2004
	współ.:	mgr inż. arch. AGNIESZKA ŚLIŻEWSKA
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		