

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UMEBLOWANIE BUDYNKU

BUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY SIEDZIBY PLACÓWKI
TERENOWEJ KRUS W ŁOMŻY

na działce o nr ewid 1065/1 i części działki 10656/2 przy placu Niepodległości w
Łomży, obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. Podlaskie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w niniejszym opracowaniu. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych.

Ewentualne wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy produktów i ich producentów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz służyć doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu jednoznacznie stylu, technologii, kolorystyki i materiałów przedmiotu zamówienia.

Tolerancja wymiarów w zakresie +/- 3%, chyba, że w opisie podano wyraźnie zakres wymiarów lub zapisano inaczej. W przypadku aneksów kuchennych, mebli usytuowanych we wnękach, czy w pobliżu gniazd i włączników elektrycznych, wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisie. Wszędzie tam, wystąpi konieczność pobrania wymiarów z natury, na etapie realizacji.

Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

W przypadku blatów stołów i biurek, które są najbardziej narażone na uszkodzenia krawędzi, gdzie zaznaczono wymóg, aby obrabiane krawędzie zabezpieczone zostały obrzeżem bez użycia kleju, wymaga się technologii bezspoinowej, np. laserowej. Wymóg ten ma na celu, precyzyjne połączenie obrzeża z powierzchnią laminowaną płyty i uzyskanie wrażenia monolitu, oraz odpowiedniej odporności na wodę i wytrzymałości na odrywanie obrzeża, której nie gwarantują technologie z zastosowaniem klejów termotopliwych.

Kolorystyka płyty drewnopodobnej według próbnika Egger: Akacja Lakeland H1277 ST9 lub równoważna, Szary Jasny ASM lub równoważny, do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji.