

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę do siedzib Zamawiającego fabrycznie nowych, dobrej jakości narzędzi i akcesoriów z przeznaczeniem na nagrody dla rolników – laureatów konkursów organizowanych przez KRUS

- 1. Drabina aluminiowa 3 stopniowa Domestic aluminium ladders ALW 1403 – 50 sztuk.**
Wymiary podane w Załączniku Nr 1 pkt 1.
- 2. Naświetlacz Floodlight LED 20W – 50 sztuk.**
Moc: 20W, strumień świetlny: 1760 lm, Ma: 80, napięcie: AC 230V 50Hz, temp. barwowa: 6000K, barwa: zimna biała, wymiary [mm]: 150 x 120, żywotność [h]: 25000, kwh/1000 h: 20, kąt świecenia: 100°, współczynnik oddania barw: ≥ 80 , optymalne warunki eksploatacji: -20°C - + 40°C, kod EAN: 5902641621581.
- 3. Wózek magazynowy stalowy transportowy 200 kg – 60 sztuk.**
Waga: 8 kg, ładowność: 200 kg, wymiar platformy: 35 cm x 20 cm, koła: pompowane 250 mm, wysokość całkowita: 112 cm, rozstaw kół: 53 cm, uchwyt z ochraniaczami dłoni.
- 4. Lampa przenośna Proline – 31 sztuk.**
Źródło światła diody LED SMD 45 szt., trwałość diody: 30000 h, kąt padania światła 115 stopni, współczynnik $R_a > 70$, strumień światła 2550 Lm, barwa światła 4000 K, moc 30 W, stopień szczelności IP65, wymiary: 194.4 x 141,4 x 32.5, uchwyt plus dwie podstawy stabilizacyjne.
- 5. Szpadel Fiskars Solid – 182 sztuki.**
Kod EAN: 6411501314031, długość: 1170, głowica z hartowanej stali, wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D, zaokrąglona krawędź, blat szpadla posiadający podporę.
- 6. Rękawice ochronne wykonane z dzianiny powlekanie Dragon 9 – 182 sztuki.**
Wykonane z wysokiej jakości dzianiny (ścieg 10), powlekanie bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym, każda para pakowana w osobną torebkę, zgodne z normą EN388 (poziomy odporności: 3 1 4 1) i EN420.
- 7. Opryskiwacz 8 l Proline – 37 sztuk.**
Pojemność: 8 l, lanca teleskopowa: 490-880 mm, max. ciśnienie robocze: 2.5 Bar, pojemnik na detergenty, pasek na ramię.
- 8. Zestaw wkrętaków i końcówek wkrętakowych 30 szt. Neo Tools – 25 zestawów.**
Grot każdego wkrętaka wykonany ze stali S2 powleczony azotkiem tytanu; wkrętaki posiadające magnetyczną końcówkę; trójgraniasty kształt uchwytu z wyprofilowanym oparciem dla kciuka; uchwyt dwumateriałowy pokryty tworzywem TPR odporny na działanie chemikaliów, olejów i smarów; 25-letnia gwarancja producenta; 8 wkrętaków precyzyjnych oraz 16 bitów o różnych kształtach i rozmiarach; zamknięte w poręcznej walizce; wzmocnienie do podbijania.
Końcówki wkrętakowe w zestawie: 16 bitów 4 mm, 5 mm, 6 mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, H4, H5, H6.
Wkrętaki w zestawie: 13 sztuk.
Wkrętak w zestawie: 3.0x50mm.
Uchwyt w zestawie: uchwyt na bity, 1/4".
Rozmiary: płaskie 8x150 mm, 6x125 mm, 5x100 mm, 3x75 mm, 2.5x50 mm, 3.0x50 mm, krzyżowe PH2x125 mm, PH1x75 mm, PH00x50 mm, PH0x50 mm, Torx T6x50 mm, T7x50 mm, T8x50 mm.

- 9. Sekator do gałęzi 675 mm Proline – 240 sztuk.**
Max. cięcie: 40 mm, twardość ostrza: 50HRC, ostrze pokryte: PTFE, długość: 675mm, antypoślizgowe uchwyty.
- 10. Pas transportowy 5T 4 M, EN12195-2/2000 – 100 sztuk.**
Materiał: poliestr, wydłużenie: $\leq 7\%$, długość całkowita: 4m (taśma + napinacz), certyfikat: TUV i GS.
- 11. Pilarka tarczowa 1200W Graphite – 7 sztuk.**
Tarcza 185 x 20 mm, walizka, nr kat. 58G488, pozwala na osiągnięcie do 5000 obrotów tarczy na minutę, posiada możliwość cięcia pod skosem w zakresie od 0° do 45° , maksymalna grubość ciętego materiału pod kątem prostym wynosi do 65 mm a pod skosem do 43 mm, regulacja kąta oraz głębokość bez użycia narzędzi – w ustawieniach parametrów cięcia pomaga specjalna podziałka, pilarka wyposażona w uchwyt z blokadą przypadkowego włączenia, pokryty antypoślizgowym tworzywem, pilarka współpracuje z tarczami tnącymi o średnicy zewnętrznej 185 mm i średnicy otworu 20 mm, obudowa pilarki wykonana ze stopu aluminium, możliwość samodzielnej wymiany zużytych szczotek węglowych, w zestawie z pilarką znajduje się tarcza tnąca oraz walizka transportowa, posiada certyfikat CE, napięcie zasilania 230V~50Hz, natężenie dźwięku 103.1, masa 3,8 kg, przewodnica równoległa, dodatkowa tarcza tnąca.
- 12. Okulary ochronne bezbarwne Lahti Pro – 7 sztuk.**
Regulowane zauszuki (ustawienie kątowe i wzdluzne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień, przezroczyste soczewki z poliwęglanu, szerokie pole widzenia, lekka i wytrzymała konstrukcja, przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi, chronią przed uderzeniami cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s, w zestawie: okulary, pokrowiec i sznurek/zawieszka; klasa ochronności F.
- 13. Kosiarka elektryczna Tryton TOA32122 – 4 sztuki.**
Szerokość koszenia: 32 cm, pojemność kosza: 30 litrów, prędkość obrotowa bez obciążenia: 3300/min, 3 stopniowa regulacja wysokości koszenia (28/48/68 mm), podwójny włącznik uchwyt transportowy, wieszak na przewód, wyrzut trawy: tylny/tylny do kosza, obudowa: wysokogatunkowe tworzywo sztuczne.
- 14. Wiertarka udarowa 850W Graphite – 8 sztuk.**
Uchwyt kluczykowy 13 mm, obroty $0-3000 \text{ min}^{-1}$ a po włączeniu udaru częstotliwość uderzeń do 48000 min, nr kat. 58G728, możliwość obrotu głowicy w prawo i lewo, ergonomiczna konstrukcja, ogumowana rękojeść główna, w zestawie schowek na wiertła ulokowany w dodatkowej rękojeści oraz walizka, napięcie zasilania 230V~50Hz, zakres uchwytu wiertarskiego 0-13 mm, ilość biegów 1 szt., typ uchwytu wiertarskiego: kluczykowy, maksymalna średnica wiercenia w drewnie/betonie/stali 32/13/13 mm, gwint wrzeciona $\frac{1}{2}$ " x 20 mm, ogranicznik prędkości maksymalnej, (LxW) 315 x 210 mm, masa: 2,6 kg, listwa ogranicznika głębokości, wiertła 1 szt.
- 15. Wiertarko-wkrętarka sieciowa dwubiegowa Tryton TCU300 – 7 sztuk.**
Funkcje: dwa biegi, przekładnia planetarna metalowa (metalurgia proszków spiekanych), 22 pozycje sprzęgła, przewód 3 m.
Dane techniczne: moc 300 W, uchwyt wiertarski szybkozaciskowy 0.8-10 mm, prędkość obrotowa I 0-550/min. / II 0-2100/min., maks. moment obrotowy I-36 Nm II-23.5 Nm, wiercenie stal/aluminium/drewno śr. 10/16/20 mm.

16. Zestaw bitów do wkrętarki C6590 17 el. – 7 zestawów.

Zestaw zawiera:

Uchwyt do bitów.

Groty: PH-1, PH-2, PH-2, PH-3, PH-3, PZ-1, PZ-2, PZ-2, PZ-3.

Płaski: 4, 5, 7.

TORX: T15, T20, T25, T30, T40.

Opakowanie z uchwytem do paska.

Rozmiar uchwyty ¼", długość bitów 25 mm, materiał: stal S2.

Uwaga!

Podane w opisie nazwy własne urządzeń należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności parametry dotyczące:

- jakości materiałów z których produkt został wykonany,
- jakości wykonania i wykończenia produktu,
- trwałości urządzenia i jego podzespołów,
- mocy jednostki napędowej / mocy oświetleniowej,
- zakresu obrotów oraz momentu obrotowego,
- szerokości roboczej urządzenia,
- rozwiązań technicznych pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa obsługi,
- okresu gwarancji producenta.

Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację lub kartę produktu równoważnego w celu potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego.