

Oferowany sprzęt:

(producent; typ; model)

Cena jednostkowa: zł brutto.

Nazwa komponentu/parametr	Parametry techniczne	Oferowane przez wykonawcę parametry techniczne (wypełnia wykonawca)
Ogólne		
Ogólnie typ	Wielofunkcyjne, mono, formatu A4	
Technologia	Laserowa	
Szybkość	45 str./min. (tryb jednostronny)	
Rozdzielczość	Maks. jakość 1200 dpi x 1200 dpi druk, 600 x 600 dpi skan	
Czas nagrzewania	21 sekund	
Czas do pierwszego wydruku	Poniżej 6 sekund	
Czas do pierwszej kopii	7 sekund	
Bęben	300 000 stron	
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz	
Zużycie energii elektrycznej w trybie gotowości	50 W	
Zużycie energii elektrycznej w trybie uśpienia	0,5 W	
Standardy bezpieczeństwa	TÜV/GS, CE - Wyprodukowany zgodnie z standardami norm jakościowych i środowiskowych (ISO 9001 i ISO 14001).	
Pamięć	Standard 1GB,	
Obsługa urządzenia	Ekran dotykowy 7", + regulacja nachylenia	
OBSŁUGA PAPIERU		
Pojemność wejściowa	100 arkuszowa taca wielofunkcyjna; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folia.	
Moduł dwustronny	dupleks w standardzie, obsługa A4, A5, B5, Letter, Legal.	
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu.	
Podajnik oryginałów	dwustronny podajnik oryginałów: 75 arkuszy, 50–120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal.	
DRUKOWANIE		
Język kontrolera	PRESCRIBE IIc	
Emulacje	PCL 6 (5c / XL), KPDŁ 3 (kompatybilny z PostScript 3), druk bezpośredni do PDF, XPS, TIFF/JPEG, emulacja drukarek; IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850.	

Czcionki i kody kreskowe	93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych, 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF417).	
Dodatkowe możliwości drukowanie	drukowanie IPP, drukowanie Email, drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, SNMPv3.	
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie aktualne systemy Windows.	
KOPIOWANIE		
Max. Rozmiar oryginału	A4/Legal	
Dodatkowe możliwości kopiowanie	Sortowanie elektroniczne, funkcja 2na1/4na1, kopia dowodu osobistych, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron.	
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia	7 zmniejszeń / 5 powiększeń	
Zakres zoom-u	25 - 400 % co 1%	
Kopiowanie ciągłe	1 - 999	
Ustawienia obrazu	Tekst + foto, tekst, foto, grafika(wykresy)/mapa	
SKANOWANIE		
Typy plików	JPEG, TIFF, XPS, PDF PDF/A.	
Dodatkowo o skanowaniu	kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, wysyłanie wielotrybowe (e-mail, fax, SMB/FTP folder), pomijanie pustych stron.	
Rozpoznawanie oryginału	Tekst, foto, tekst + foto, optymalizacja pod OCR	
Maks. Rozmiar skanu	A4 / Legal	
Tryby skanowania	Skan do Email, Skan do FTP , Skan do SMB, Skan do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowy, WSD, WIA	
Rozdzielczość skanera	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor)	
Prędkość skanera w trybie jednostronnym	60 obrazów /min. (300 dpi, A4 momo), 40 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor),	
Prędkość skanera w trybie dwustronnym	26 obrazów /min. (300 dpi, A4 momo), 17 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor)	
INTERFEJSY		
Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec)	

150 9

Oferowany sprzęt:

(producent; typ; model)

Cena jednostkowa: zł brutto.

Nazwa komponentu/parametr	Parametry techniczne	Oferowane przez wykonawcę parametry techniczne (wypełnia wykonawca)
Ogólne		
Ogólnie typ	Wielofunkcyjne formatu A4, kolor	
Technologia	Laserowa	
Prędkość drukowania i kopiowania	35 str. A4/min. (tryb jednostronny); 17 str. A4/min (tryb dwustronny)	
Rozdzielczość	druk, 600 x 600 dpi, (Maks. jakość druku 1200 x 1200 dpi) skan/kopia 600 x 600 dpi	
Czas nagrzewania	25 sekund	
Czas do pierwszego wydruku	6/7,5 sekund mono/kolor	
Czas do pierwszej kopii	8,5/10 sekund mono/kolor	
Bęben	200 000 stron	
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz	
Zużycie energii elektrycznej w trybie gotowości	84 W	
Zużycie energii elektrycznej w trybie uśpienia	0,6 W	
Standardy bezpieczeństwa	TÜV/GS, CE, Wyprodukowany zgodnie z standardami norm jakościowych i środowiskowych (ISO 9001 i ISO 14001).	
Pamięć	Standard 1GB,	
Obsługa urządzenia	Ekran dotykowy 7", + regulacja nachylenia	
OBSŁUGA PAPIERU		
Pojemność wejściowa	100 arkuszowa taca wielofunkcyjna; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folia.	
Moduł dwustronny	dupleks w standardzie, obsługa A4, A5, B5, Letter, Legal.	
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu.	
Podajnik oryginałów	dwustronny podajnik oryginałów: 75 arkuszy, 50–120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal.	
DRUKOWANIE		
Język kontrolera	PRESCRIBE IIc	
Emulacje	PCL 6 (5c / XL), KPDŁ 3 (kompatybilny z PostScript 3), druk bezpośredni do PDF i XPS.	

K.I.D

9

Czcionki i kody kreskowe	93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych, 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF417).	
Dodatkowe możliwości drukowanie	drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, druk prywatny	
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie aktualne wersje systemu Windows.	
KOPIOWANIE		
Max. Rozmiar oryginału	A4/Legal	
Dodatkowe możliwości kopiowanie	Sortowanie elektroniczne, funkcja 2na1/4na1, kopia dowodu osobistych, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron, skanuj raz drukuj wielokrotnie.	
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia	5 zmniejszeń / 5 powiększeń	
Zakres zoom-u	25 - 400 % co 1%	
Kopiowanie ciągłe	1 - 999	
Rozpoznawanie oryginału	Tekst + foto, tekst, foto, grafika(wykresy)/mapa	
SKANOWANIE		
Typy plików	JPEG, TIFF, XPS, PDF PDF/A.	
Dodatkowo o skanowaniu	kolorowy skan, wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, wysyłanie wielotrybowe (e-mail, fax, SMB/FTP folder), pomijanie pustych stron.	
Rozpoznawanie oryginału	Tekst, foto, tekst + foto, optymalizacja pod OCR	
Maks. Rozmiar skanu	A4 / Legal	
Tryby skanowania	Skan do e-mail, Skan do FTP , Skan do SMB, Skan do USB, TWAIN lokalnie i sieciowy, WSD, WIA	
Rozdzielczość skanera	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor)	
Prędkość skanera w trybie jednostronnym	60 obrazów /min. (300 dpi, A4 momo), 40 obrazów/min. (300 dpi, A4 kolor)	
Prędkość skanera w trybie dwustronnym	62 obrazów /min. (300 dpi, A4 momo), 46 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor)	
INTERFEJSY		
Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az).	

15:0 9