

P1
GRĘB./PCV - 2cm
WYLEWKA CEMENTOWA - gr: 5cm
STYROPIAN PODŁOGOWY gr:15cm
FOLIA PE 2X
BETON PODŁADOWY ZBRJOJONY B15 gr: 15cm
PODSYPKA - żwir gr: 15cm
GRUNT RODZINY

S1
TYNK WĘWNETRZNY
BETON KONIÓRKOWY 24cm
STYROPIAN 10cm
TYNK ZEWNĘTRZNY


P2
WYLEWKA CEMENTOWA - gr: 4cm
STYROPIAN PODŁOGOWY gr:10cm
FOLIA PE 2X
PŁYTA ŻEL BETOWA gr: 18cm
PRZESTRZEŃ MIĘDZYSŁUPOWA
SUFIT PODWIESZANY Z GK

S2
TYNK MOZAIKOWY (CZĘŚĆ NADZIEMNA)
FOLIA KUBEŁKOWA
STYRODUR 10cm
HYDROIZOLACJA
BLOCZKI BETONOWE/ BETON 24cm
HYDROIZOLACJA

P3
BLACHODACHOWKA
ŁATY
KONTRELATY
WIATROIZOLACJA
KROKIEW 8x16cm/ WĘGLA MINERALNA 16cm
WĘGLA MINERALNA 9cm
PAKOIZOLACJA
PŁYTA GK

UWAGA!

1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022m²
10. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.

 PSJ PROJECT ul. Urszulińska 6/3, 33-100 Tarnów tel.309-694-785 e-mail:biuro@psjproject.com.pl www.psjproject.com.pl	
TEMAT INWESTYCJI: BUDOWA BUDYNKU USELIGOWEGO DOCELOWEJ SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W MIEJSCU WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI ODCINKAMI INALACJI WODKAN, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, DZ NR 1341/11341/4, OBRĘB I STARE MIASTO, JEDN. EWID. 181101_1	
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 1341/2, 1341/4, OBRĘB 1 STARE MIASTO, JEDN. EIWD.	
INWESTOR: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W WARSZAWIE ODDZIAŁ REGIONALNY W RZESZOWIE UL. SŁOWACKIEGO 7, 35-060 RZESZÓW	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Paweł Michoń nr upr. w specj. architektonicznej MPOIA/048/2007	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Sylwia Madejska-Mosor nr upr. w specj. architektonicznej MPOIA/007/2015	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	PRZĘKRÓJ A-A i B-B
BRANŻA: architektura	DATA: 11.2019
	SKALA: 1:100
	RYS. NR: A-3