

Kosztorys ofertowy

Remont - konserwacja zabytkowej kamienicy - Placówki terenowej KRUS

Obiekt lub rodzaj robót: **Osuszenie i remont piwnic**

Lokalizacja: **37-500 Jarosław, ul. Kraszewskiego 15, działka nr ew. gr. 1769, obręb 4 jedn. ew. Miasto Jarosław**

Data opracowania:

2020-05-14

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont - konserwacja zabytkowej kamienicy - Placówki terenowej KRUS				
1	Rozdział	IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW - ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
1.1	Element	Izolacja pionowa fundamentów od strony zewnętrznej - zakres "A"				
1.1.1	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni przed wykonaniem wykopów	m2	34,752		
1.1.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	m3	2,780		
1.1.3	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km- na dalsze 4 km- do 5 km Krotność=4	m3	2,78		
1.1.4	KNR 401/104/2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów- odkopanie fundamentów dla wykonania izolacji	m3	106,796		
1.1.5	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III	m3	106,796		
1.1.6	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km- na dalsze 4 km Krotność=4	m3	106,796		
1.1.7	KNR 201/321/4	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0-m i głębokość do 6.0-m,	m2	152,565		
1.1.8	KNR 401/107/7	Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robót ziemnych przy odkrywaniu ścian fundamentów	m2	69,74		
1.1.9	KNR 15/517/1	Ułożenie folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej	m2	69,74		
1.1.10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem z elastycznego rękawa pcv wypełnionego wodą lub piaskiem	mb	43,590		
1.1.11	KNR 401/619/3	Oczyszczenie ścian fundamentowych szczotkami stalowymi	m2	152,57		
1.1.12	KNR BC 2/121/2	Wykucie spoin na głębokość 2-cm	m2	152,57		
1.1.13	KNR 401/623/3	Spryskanie ścian środkiem odgrzybiającym	m2	152,57		
1.1.14	KNR BC 2/121/3 (1)	Wypełnienie spoin	m2	152,57		
1.1.15	KNRW 401/301/2	Cerowanie muru w miejscach wypadniętych cegieł	m3	1,91		
1.1.16	KNR 401/621/5	Gruntowanie ścian środkiem zwiększającym przyczepność np.AIDA KIESOL REMMERS lub równoważny	m2	152,57		
1.1.17	KNR BC 2/121/3 (1)	Wyrównanie powierzchni poprzez narzucenie zaprawy renowacyjnej np. SANIERPUTZ ALTWEIS- SP TOP WHITE lub równoważnej	m2	152,57		
1.1.18	KNR 401/623/1	Oprysk ścian preparatem AIDA KIESOL REMMERS lub równoważnym	m2	152,57		
1.1.19	KNR 402/13/1	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku- nałożenie szlamu wodoszczelnego SULFATEX-SCHLAMME	m2	152,57		
1.2	Element	Izolacja pionowa fundamentów od strony zewnętrznej - zakres "B"				
1.2.1	KNR 40/104/1 (1)	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian - powłoka bitumiczno-polimerowa K-2 DISBESTCHICHTUNG REMMERS lub równoważny - dwukrotnie Krotność=2	m2	107,07		
1.2.2	KNR 40/109/1	Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styrodur gr. 5 cm na kleju K-2 DISBESTCHICHTUNG REMMERS lub równoważnym	m2	107,07		
1.2.3	KNR 202/607/3	Analogia - obłożenie ściany folią kubełkową	m2	152,57		
1.2.4	KNR 201/211/1 (1)	Transport lessu do zasypiania fundamentów z odl. 1 km	m3	106,796		
1.2.5	KNR 201/214/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyładowczymi- za dalsze 4 km	m3	106,796		
1.2.6	KNR 401/105/2	Zasypianie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii III- zasypianie wykopów lessem po wykonaniu izolacji	m3	106,796		
1.2.7	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm- uzupełnienie chodnika po wyk. robót izolacyjnych	m2	34,752		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
2	Rozdział	ROBOTY WEWNĘTRZNE - PIWNICE				
2.1	Element	Ściany				
2.1.1	KNR 401/701/2	Skucie odparzonego i odspojonego tynku - do wys. 1,50 m	m2	141,78		
2.1.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km	m3	4,25		
2.1.3	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1-km - dopłata za dalsze 9 km - do 10 km Krotność=9	m3	4,25		
2.1.4	KNR 401/619/3	Oczyszczenie ścian piwnic szczotkami stalowymi - do wys. 1,50 m	m2	141,78		
2.1.5	KNR BC 2/121/2	Wykucie spoin na głębokość 2-cm - do wys. 1,50 m	m2	141,78		
2.1.6	KNR BC 2/121/3 (1)	Wypełnienie spoin - do wys. 1,50 m	m2	141,78		
2.1.7	KNRW 401/301/2	Uzupełnienie ubytków muru w miejscach wypadniętych cegieł - do wys. 1,50 m	m3	0,71		
2.1.8	KNR 401/623/3	Spryskanie ścian preparatem grzybobójczym CAPATOX firmy CAPAROL lub równowaznym - do wys. 1,50 m	m2	141,78		
2.1.9	KNR 401/619/6	Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych - do wys. 1,50 m	m2	141,78		
2.1.10	ZKNR C 1/408/1 (1)	Wykonanie obrzutki - obrzutka tynkarska np CAPATECT VORSPLITZ- CAPAROL lub rownowaznej - do wys. 1,50 m	m2	141,78		
2.1.11	ZKNR C 1/410/1	Wykonanie tynku komorowego CAPATECT-PORENGRUNDPUTZ CAPAROL lub rownowaznej - do wys. 1,50 m	m2	141,78		
2.1.12	ZKNR C 1/410/3	Wykonanie tynku renowacyjnego grubości min. 1,5 cm- CAPATECT SANIERPUTZ CAPAROL lub rownowazny - do wys. 1,50 m	m2	141,78		
2.1.13	KNR 401/1202/7	Przygotowanie powierzchni ścian ponad wys. 1,50 m do malowania	m2	134,130		
2.1.14	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie - sciany	m2	134,13		
2.1.15	KNR 40/212/4 (1)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej - farba podkładowa np. AMPHISILAN COMPACT lub rownowazną	m2	134,13		
2.2	Element	Sufity				
2.2.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z pow. ścian i sufitów	m2	80,400		
2.2.2	KNR 40/212/2	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	80,40		
2.2.3	KNR 401/1202/7	Analogia - Przeszpachlowanie, wyrównanie i przeszlifowanie z odkurzeniem powierzchni	m2	80,40		
2.2.4	KNR 40/212/2	Ponowne za gruntowanie powierzchni	m2	80,40		
2.2.5	KNR 40/212/4 (1)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej - farba np. KEIM ECOSIL - ME lub rownowazną	m2	80,40		
2.2.6	KNR 401/333/12	Analogia - oczyszczenie i udrożnienie otworów wentylacyjnych "Z"- ek	szt	12		
2.2.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł - kratki wentylacyjne w "Z"	szt	12		