

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 0400-OP.261.55.1.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia		
LP	Przedmiot	Ilość
1	Monitor Philips 243V7QDSB/00	3
2	Adapter DP2HDMI LogiLink CV0057	2
3	Kabel USB C-B 3.0+, min 1m	2
4	Kabel USB A-B 3.0+, min 1.5m	2
5	Ładowarka 2xA 2xC, Hama Charging Station	3
6	Ładowarka 1xA 1xC, Usams PDXOGST01	3
7	Kabel USB 3.0+ 3w1 szybkie ładowanie, Baseus CAMLT-PY03	4
8	Kontroler USB 3.1+ ,StarTech PEXUSB311EI	2
9	Karta sieciowa USB C >=1Mbit/s, I-TEC 31METALGLAN	2
10	Hub usb 3.0+ z portem Ethernet, LogiLink UA0173A	2
11	Adapter USB C (F) USB A (M) 3.0+, Gembird A-USB3-AMCF-01	4
12	Hub USB 3.0+ aktywny porty 4+ & zasilacz, InLine 35395A	2
13	Kamerka HD wolnostojąca & uchwyt monitor, Trust Trino 18679	1
14	Głośniki 2.0 Jack min .1-18Khz, Edifier M2280	1
15	Zestaw bitów z uchwytami*, iFixit EU145392	3
16	RAM DDR2 2GB 800, PSD22G80026	6
17	RAM DDR3L SODIMM 8GB 1600, KVR16LS11/8	6
18	RAM DDR3 8GB 1600, KVR16N11/8	4
19	RAM DDR4 SODIMM 16GB 2666, HX426S15IB2/16	4
20	Dysk SSD 500 GB, Samsung 860 EVO	4
21	Dysk 4TB, WD40PURZ	3
22	Dysk SSD 100-160 GB, GoodRam CX400 128	10
22	Dysk SSD mSATA ok 400-500 GB, Kingston SUV500MS/480G	1
24	Zestaw klawiatura+mysz, HP C2500	10
25	Rozdzielacz Ethernet, Intellinet Network Solutions	20

26	Sanki 2,5/3,5", chieftec SDC-025	10
27	Uchwyt do monitora na wąskie biurko, MC-853	3
28	Uchwyt do monitora na szerokie biurko, LogiLink BP0021	6
29	Słuchawki z mikrofonem do wideokonferencji, Trust GXT 430 Ironn	2
30	Patchcord kat.6A S/FTP 3m, PP6A-LSZHCU-3M	10
31	Patchcord kat.6A S/FTP 5m,	8
32	Patchcord kat.6A S/FTP 7,5m	8
33	Patchcord kat.6A S/FTP 25m	2
34	Patchcord kat.5e 3m	20
35	Patchcord kat.5e 5m	20
36	Patchcord kat.5e 7m	20
37	Patchcord kat.5e 10m	10
38	Kabel S-FTP kat.5e 100m, InLine 73099U	2
39	Mysz Logitech B100	40
40	Opaska zaciskowa taśma z rzepem 10.0mX20mm	20

***minimalny wymagany zestaw bitów**

- PH: 000,00,0,1,2 ; PZ 0,1,2; Płaski: 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6 mm ; Torx: T2,T3,T4,T5 ;
- Torx Security: TR6,TR7,TR8,TR9,TR10,TR15,TR20,TR25 ; Pentalobe: P2,P5,P6 ;
- JIS: 000,00,0,1 ; Hex: 0.7,0.9,1.3,1.5 mm ; Tri-point: Y000,Y00,Y0,Y1 ;
- Triangle: 2,2.2,2.6,3 mm ; Hex Security: 4,5,6mm ;
- Torq-set: 6,8 ; Spanner: 8,10,12 ; Square: 0,1,2,3 ; Spline: M5,M6,M8 ; Tri-wing: 1,2,3