

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE(monochromatyczne) A3

NAZWA PARAMETRU	WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku	technologia laserowa lub LED monochromatyczna
Format oryginału	A3
Format kopii	A3-A6
Normatywne obciążenie	150 000 stron A4
Prędkość drukowania	min. 30 stron A4 / min.
Obsługiwane rozdzielczości drukowania	600x600 dpi i 1200x1200 dpi
Czas wydruku pierwszej strony	maks. 6 sek.
Czas nagrzewania	maks. 20 sek. od włączenia zasilania
Kopiowanie wielokrotne	min. do 999 kopii
Pamięć RAM	min. 2 GB
Obsługiwane systemy operacyjne	Obsługa wszystkich aktualnych systemów Windows
Dysk HDD lub SSD	min. 200 GB
Funkcja wydruku zabezpieczonego	Opcja odbioru wydruku po czasie zabezpieczonego przez użytkownika kodem dostępowym lub hasłem
Skanowanie kolorowe dwustronne	Automatyczne
Zoom	25-400%
Zabezpieczenie danych	Hasło administratora do dostępu do danych konfiguracyjnych urządzenia, wysyłanych komunikatów, alertów, raportów ,statystyk; modyfikacji książki adresowej.
Panel operatora	Panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, min. 9-calowy, możliwość personalizacji, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi poprzez ekran dotykowy urządzenia.
Dupleks	Automatyczny, obsługa papieru 60-160 g/m ²
Podajnik dokumentów	Automatyczny, dwustronny, taca podająca na min. 100 ark. 80 g/m ²
Podajniki papieru	<ul style="list-style-type: none"> • 2 podajniki o łącznej pojemności 1000 ark. A4-A3 (80 g/m²), • taca boczna, min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m²),
Odbiornik wydruków i kopii	Min. 1 taca odbiorcza na papier A4 i A3 o pojemności min. 500 arkuszy 80 g/m ² .
Podstawa mobilna	Dedykowana, podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia.
Emulacje	PCL 6, PostScript Level 3
Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T
Funkcje skanowania	skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, sieciowy TWAIN, do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów
Rozdzielczość skanowania	600 dpi
Prędkość skanowania	min. 80 str. / min. (A4, kolor, 300 dpi)
Skanowanie kolorowe dwustronne	Automatyczne
Zasilanie	Zasilanie z sieci 230V
Typy plików	PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS;
Wymagania dodatkowe	Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia, automatyczne przesyłanie informacji serwisowych na adres e-mail.
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	<p>Tonery: w ilości dwóch sztuk oryginalne sygnowane przez producenta urządzenia , która zapewni wydrukowanie minimum 25 000 stron A4 (zgodnie z ISO 19752), lub równoważną przy 5% pokryciu strony. Dokumentacja w języku polskim, płyta ze sterownikami. Do każdego urządzenia należy dołączyć : kabel USB (co najmniej 2 metry), Kabel sieciowy RJ-45 obustronnie zakończony o długości 5 metrów minimum oraz kabel sieciowy.</p> <p>Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron A4. Dostarczone materiały muszą być nowe, nieregenerowane i wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.</p>
Dokumenty	Serwis urządzeń musi być świadczony w miejscu instalacji sprzętu, przez producenta sprzętu, lub Autoryzowanego Partnera Serwisowanego Producenta przez okres min. 24 miesięcy. Oferent musi posiadać certyfikaty techników potwierdzające wiedzę i uprawnienia do świadczenia serwisu i napraw oferowanego sprzętu. Oferent musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji wystawiony przez producenta.