

Załącznik nr 1 do umowy nr .....  
z dnia .....

### **Specyfikacja przedmiotu umowy**

#### **1. 231 szt. – Zestaw narzędziowy:**

- Klucze nasadowe wkrętaki bity,
- Minimum 104 elementy,
- Zawartość zestawu:
- Nasadki 1/4: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,
- Uchwyt z grzechotką 1/4",
- Młotek,
- Kombinerki 6",
- Klucz nasadowy 8",
- 3x zestaw bitów w uchwycie,
- Miara zwijana 3m,
- Śrubokręty 2 szt.: PH 6x100 mm i SL 6x100 mm,
- Wkrętaki precyzyjne : PH 0-1 SL 1.4-2.0-2.4-3.0mm,
- Uchwyt do bitów, do wkrętarki,
- Nóż do tapet,
- Wkrętak do bitów,
- Taśma izolacyjna,
- Zestaw elementów łączeń (kołki, wkręty),
- Klucze nimbusowe: 1.5:2:2.5:3:4:5:5:6mm,
- walizka

#### **2. 141 szt. – Reflektor LED ze stojakiem 2x20W**

- Moc 2x20W=40W
- napięcie: 220-240V, 50/60Hz,
- Ilość lumenów: 2 x 1800lm = 3600lm,
- Ilość diod: 28,
- klasa szczelności IP65,
- barwa światła: 6500K,
- aluminiowa obudowa,
- szklany klosz,
- długość przewodu: 2m,
- Stojak:
- minimalna i maksymalna wysokość: 0,6m - 1,2m,
- średnica rurki stojaka: 25cm / 32,5cm,
- średnica nóżek: 19,5cm,
- IP65 - ochrona pyłoszczelna, ochrona przed strugą wody (12,5l/min) laną na obudowę z dowolnej strony),
- Kolor: czarny,

### **3. 141 szt. – Prostownik z funkcją szybkiego ładowania**

- Wyposażenie:
- Stalowa obudowa wraz z izolacją,
- Amperomierz,
- Bezpiecznik(zabezpieczenie przed przeciążeniem i pomyłkowym podłączeniem biegunów),
- Przewód ładowania wraz z zaciskami,
- Parametry:
- Ładowanie akumulatorów 30-250Ah
- Maksymalny prąd ładowania 30A
- Napięcie ładowania 12V/24V
- Prąd znamionowy 12V/16A-24V/14A

### **4. 90 szt.- Przedłużacz bębnowy**

- Długość przewodu 50m,
- Wyposażenie 4 gniazda 230V osłonięte zamykane klapkami,
- Kabel 3- żyłowy(3x2,5),
- Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem przewodu lub jego przeciążeniem,
- Antypoślizgowy uchwyt oraz hamulec zapobiegający nadmiernemu i przypadkowemu rozwinięciu się kabla

### **5. 6 szt.- Pilarka spalinowa do drewna**

- Moc:1,2kW/1,6KM
- Pojemność od 30,1cm<sup>3</sup>
- Długość prowadnicy 35 cm
- Stosunek ciężaru do mocy 3,4 kg/kW
- Ciężar bez paliwa prowadnicy i piły łańcuchowej 4,1 kg
- Ciężar zestawu( bez paliwa z prowadnicą i łańcuchem) 4,65 kg
- Podziałka piły łańcuchowej 3/8”P
- Silnik 2-MIX

### **6. 6 szt.- Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa**

- Dwubiegowa regulacja obrotów 0-400/0-1400 obr/min
- 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego,
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski 1.5-13mm,
- Aluminiowa obudowa przekładni,
- Ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową,
- 2 sztuki jonowych akumulatorów 18V o pojemności 1,5Ah z ładowarką
- Dwustronny bit płasko-krzyżakowy,

- Maksymalny moment obrotowy: miękki 24Nm, twardy 42Nm,
- Hamulec silnikowy,
- Ilość nastaw wysprzęglika sprzęgła:16+1
- Rodzaj mocowania: walcowe-samozaciskowe
- Ustawienia prędkości:2
- Walizka z tworzywa sztucznego

#### **7. 6 szt. -Pilarka tarczowa**

- Moc znamionowa 1600W,
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym :5500 obr/min,
- Średnica tarczy :190mm,
- Średnica otworu tarczy 30mm,
- Maksymalna głębokość cięcia przy 90°:65mm,
- Maksymalna głębokość przy 45°:45mm,
- Długość całkowita narzędzia :311mm,
- Masa 3,9 kg
- Wyposażenie:
- Prowadnica równoległa,
- Króciec odsysający,
- Klucz nimbusowy,
- Tarcza tnąca do drewna, 190 mm,12 zębów

#### **8. 6szt.-Wiertarka udarowa**

- Moc silnika 680W,
- Antypoślizgowy uchwyt,
- Uchwyt 360°
- Prędkość obrotów na biegu jałowym:0-2800 min-1
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym:0-44800 min-1
- Zdolność wiercenia w stali:13mm,
- Zdolność wiercenia w betonie:16mm,
- Zdolność wiercenia w drewnie: 30 mm,
- Zakres mocowania:1,5-13mm,
- Obroty w prawo/lewo,
- Elektroniczna regulacja,
- Izolacja ochronna,
- Walizka z tworzywa sztucznego

#### **9. 6 szt.- Wiertarko-wkrętarka udarowa**

- Średnica wiercenia w stali 10mm
- Średnica wiercenia w drewnie 25 mm,
- Średnica wiercenia w betonie 10mm,
- Maksymalny moment obrotowy 40Nm,
- Prędkość obrotowa 0-360/0-1400 obr/min,
- Liczba akumulatorów-1,
- Pojemność akumulatora 20Ah,
- Ładowarka z napięciem zasilającym 230V,
- Napięcie akumulatora 18V,
- Zakres uchwytu wiertarskiego 10mm,
- Zakres momentu obrotowego 12,
- Częstotliwość udarów 23800 udr./min,
- Typ silnika szczotkowy,
- Końcówka dwustronna,
- Walizka z tworzywa sztucznego

#### **10. 6 szt. - Szlifierka kąтова**

- Moc 720W
- Średnica tarczy 125mm
- Prędkość bez obciążenia: 11.000 obr/min,
- Rozmiar wrzeciona M14,
- Funkcja anti-restart zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu,
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy.

#### Uwaga!

Niniejsza specyfikacja zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne sprzętu . Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają minimalne wymagania określone w niniejszym dokumencie.

Prosimy o przesłanie formularza oferty ze zdjęciem i specyfikacją asortymentu.