

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa nagród dla laureatów etapu regionalnego oraz wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia – sprzedaż i dostawa nagród dla laureatów etapu regionalnego oraz wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowy Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” wg poniższej specyfikacji - polega na dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi poniżej. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany go rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę do: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, w terminie nie dłuższym niż 3 czerwca 2022 roku.

Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie.

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać, co najmniej 24 miesiące gwarancji.

Wykonawca dostarczy:

1. spawarkę inwertorowa typu ARC 207 z walizką i przyłbicą - 4 szt.,
2. zestaw kluczy płasko-oczkowych, 6-32 mm., 23 szt. typu Projahn - 4410 - 4 szt.,
3. szlifierkę kątowną GA5030R, 125mm, 720W, typu Makita - 4 szt.,
4. myjkę wysokociśnieniową typu Makita HW 131 - 1 szt.,
5. młotowiertarkę typu Bosh GBH-2-26DFR - 1 szt.,
6. zestaw Combo (wiertarko-wkrętarka, wyrzynarka oraz pilarka tarczowa) typu Ryobi-R18 - 1 szt.

wolnych od wad, fabrycznie nowych, tj. bez śladów wcześniejszego użytkowania, pełnowartościowych wg poniższych, minimalnie wymaganych parametrów.

Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje dodatkowe:

1. spawarka inwertorowa typu ARC 207 WELDMAN z walizką i przyłbicą - 4 szt.

z przeznaczeniem do spawania elektrodami rutyłowymi i zasadowymi (prądem stałym DC) do 4 mm różnych gatunków stali (niskowęglowej, niskostopowej, nierdzewnej itp.) oraz żeliwa o małej i lekkiej konstrukcji, posiadająca:

- cyfrowy wyświetlacz prądu, wyposażony w prosty system lampek,
- diody LED na przednim panelu informujące o podłączeniu do zasilania lub o wyłączeniu z powodu przeciążenia,
- elektronicznie sterowaną płynną regulację prądu spawania
- specjalne zabezpieczenie sprzętu przed przeciążeniem.

funkcje ułatwiające spawanie:

- **Hot Start** (gorący start): zwiększa prąd spawania przy zajarzaniu łuku celem ułatwienia zapłonu elektrody;
- **Arc Force** (dynamika łuku): skraca długość łuku podczas zwiększania prądu spawania optymalizując przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia elektrody ze spawanym materiałem;
- **Anti Stick**: ogranicza prąd spawania zapobiegając przyklejaniu się elektrody do spawanego materiału



zdjęcie poglądowe

wymagane wyposażenie:

- przewód 2 m z uchwytem elektrody 200 A (DX25),
- przewód 1,6 m z zaciskiem masy 300 A (DX25),
- maska spawalnicza,
- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230 V,
- walizka plastikowa,
- pasek naramienny,

- przyłbica samościennejąca typu Weldman WH-201,
- elektrody spawalnicze rutyłowe / 1,0 kg,
- kątownik magnetyczny 22 kg,
- rękawice spawalnicze.

funkcje dodatkowe:

- możliwość spawania metodą TIG po podłączeniu uchwyty z zaworem gazowym,
 - dotykowe zajarzenie łuku spawalniczego wskutek potarcia elektrodą wolframową o spawany materiał (TIG Scratch),
- z zastosowaniem w warunkach warsztatowych i w terenie.

2. zestaw kluczy płasko-oczkowych, 6-32 mm., 23 szt typu PROJAHN - 4410 - 4 szt.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych metrycznych kształt A w zwijanej torbie.



dane techniczne, rozmiary w mm:

-	6	-	18
-	7	-	19
-	8	-	20
-	9	-	21
-	10	-	22
-	11	-	24
-	12	-	25
-	13	-	26
-	14	-	27
-	15	-	30
-	16	-	32
-	17		

zdjęcie poglądowe

3. szlifierka kątowna typu GA5030R, 125mm, 720W, MAKITA – 4 szt.

dane techniczne

- moc znamionowa: 720 W
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 obr./min
- średnica tarczy: 125 mm
- gwint wrzeciona: M14 x 2
- wymiary (D x S x W): 266 x 138 x 103 mm
- waga: 1,9 kg



zdjęcie poglądowe

4. myjka wysokociśnieniowa typu MAKITA HW 131 - 1 szt.



zdjęcie poglądowe

opis:

- do użytku profesjonalnego lub przemysłowego,
- pompa trzylłokowa z tłokami z pokryciem ceramicznym,
- bezobsługowy, solidny silnik asynchroniczny - bezszczotkowy,
- pobór środka myjącego na wolnym wypływie na dyszy regulowanej (przełączenie przód-tył),
- lanca z dyszą ROTOPOWER,
- wąż ciśnieniowy może w czasie pracy pozostawać na bębnie,
- na wyposażeniu uchwyt na akcesoria,
- wbudowany system zasysania detergentu,
- praca w poziomie.

wyposażenie:

- złączka węża z filtrem wody 3082130,
- szczotka ze złączką 3640950,
- złączka węża 40725,
- uchwyt pistoletowy ze spustem 40728,
- lanca z dyszą regulacyjną 40729,
- lanca z dyszą ROTOPOWER 40730,
- wąż wysokociśnieniowy (15m) 40809,
- bęben na wąż (wbudowany),
- uchwyt na akcesoria,
- zbiornik na detergent (wbudowany),

5. młotowiertarka typu BOSH GBH-2-26DFR – 1 szt.

dane techniczne:

- typ zasilania: **elektryczne**,
- moc: **800 W**,
- energia udaru: **2,7 J**,
- maks. liczba udarów: **4000 min-1**,
- prędkość obrotowa: **900 rpm**,
- typ mocowania: **SDS Plus**,
- możliwość kucia: **tak**,
- maks. śr. wiercenia w betonie: **26 mm**,
- maks. śr. wiercenia koronką: **68 mm**,
- silnik bezszczotkowy: **nie**,
- dodatkowy uchwyt wiertarski: **tak**,
- system tłumienia drgań: **nie**,
- opakowanie: **walizka z tworzywa sztucznego**,
- masa: **2,9 kg**.



zdjęcie poglądowe

wyposażenie podstawowe:

- walizka,
- rękkość dodatkowa (2 602 025 141),
- ogranicznik głębokości (1 613 001 010),
- wymienny uchwyt SDS-plus (2 608 572 213),
- szybkozaciskowy uchwyt wiertarski (2 608 572 212).

6. zestaw Combo typu RYOBI-R18 - 1 szt.



zdjęcie poglądowe

- pilarka tarczowa

- do długich, prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie.
- wymagana głębokość cięcia 45 mm przy 90°, 32 mm przy 45°,
- z tarczą typu Thin Kerf o średnicy 150 mm z 18 zębami z węglików spiekanych (gwarancja wydajności i jakości cięcia).

zawierający:

- wiertarko-wkrętkę typu R18DD2,
- wyrzynarkę typu R18JS,
- pilarkę tarczową typu R18CSP.

- wiertarko-wkrętkarka:

- do wiercenia w drewnie lub metalu
- z uchwytem bezkluczykowym 13 mm
- 2 biegi umożliwiające kontrolowanie prędkości z dopasowaniem, do różnych materiałów i zastosowań,

- wyrzynarka

- do wycinania skomplikowanych kształtów w drewnie, plastiku i metalu,
- z jednoręczną regulacją prędkości umożliwiającą łatwą regulację prędkości obrotowej w zależności od zastosowania,
- z 4-stopniową regulacją podrzynania umożliwiającą agresywne cięcie,

Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Ileokroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Produkty muszą być bezpieczne, wykonane z materiałów nietoksycznych, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe.

Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, wykonawca do oferty dołącza specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Warunki konieczne:

- dostarczenie artykułów do zamawiającego,
- rozładunek po dostarczeniu zamówienia,
- gwarancja, na okres minimum 24 miesięcy

Termin realizacji : 7 dni od daty podpisania umowy, nie później niż 3 czerwca 2022 r.