

UMOWA

Zawarta w Białymstoku w dniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez - Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Białymstoku, 15-099 Białystok ul. Legionowa 18, NIP 526-00-13-054, REGON 01251326200489 na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z dnia, zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w działającym zgodnie z wpisem do, NIP..... REGON

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie realizacji zamówień publicznych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) nie stosuje się przepisów tej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa urządzeń/narzędzi na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku przy ul. Legionowej 18 i podległych placówek terenowych. Ilość produktów oraz ich specyfikacja musi być zgodna z wykazem zawartym w §3 ust. 2.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zawartymi w §3 ust. 2.
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem urządzeń/narzędzi, że są one wolne od wad, praw osób trzecich i spełniają wszelkie normy stawiane przez prawo polskie i europejskie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości zamówienia, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny ze specyfikacją i złożoną ofertą, posiadać będzie wady lub ślady uszkodzenia.

§ 2

1. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w więcej niż jednej dostawie na podstawie podpisanej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych narzędzi w stosunku do ilości podanych w formularzu cenowym w postępowaniu przetargowym bez konsekwencji prawno-finansowych. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w ofercie.
3. Zamawiający zapłaci wyłącznie za ilości faktycznie zamówionych i odebranych urządzeń/narzędzi.
4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie pod wskazany poniżej adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,
ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok.
5. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego w przedmiocie niniejszej umowy są:
 - a)– e-mail, tel.
 - b)– e-mail, tel.
6. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Wykonawcy w przedmiocie niniejszej umowy są:
 - a)– e-mail, tel.
 - b)– e-mail, tel.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia/narzędzia z należytą starannością do wskazanej lokalizacji na własne ryzyko, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem w terminie do **29 maja 2024 r.**, w dniu roboczym Zamawiającego, w godzinach 8.00-14.00. Koszt przygotowania i dostawy wraz z rozładunkiem wliczony jest w cenę, o której mowa w § 3 ust. 3.
8. Wszystkie zamówione urządzenia/narzędzia powinny posiadać termin gwarancji nie mniejszy jak 12 miesięcy od daty dostawy.

§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego *Wykonawcy* za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty *Wykonawcy*.

2. Kalkulacja cenowa za realizację przedmiotu umowy:

Przedmiot zamówienia	Specyfikacja (wymagania minimalne)	Ilość	Model	Cena jednostkowa brutto	Suma brutto
Zestaw kluczy nasadowych	<p>Parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodzaj nasadki: AS-DRIVE • Rozmiar nasadki [mm]: 3,5-14 • Materiał: CrV6140, CrV50BV30 • Długość [mm]: 155 • Ilość elementów [szt.]: 38 • Rozmiar [cal]: ¼ <p>Zawartość opakowania</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grzechotka 1/4" (72 zęby) • Wkrętak 1/4" 150 mm • Przegub Cardana 1/4" • Przedłużki 50,8 i 101,6 mm • Pokrętło przesuwne 152,4 mm • Nasadki (25mm) 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm • Bity imbusowe 3, 4, 5, 6, 8 mm • Bity TORX T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI S2/CrV50BV30 • Bity krzyżowe philips PH1, PH2, • Bity krzyżowe pozidrive PZ1, PZ2, • Bity płaskie 4, 5.5, 6.5 mm 	111			
Komplet sekatorów	<p>Sekator nożycowy 19 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: 190 mm • ostrze ze stali węglowej C50 zapewniającej odpowiednią twardość ostrza • ostrze pokryte powłoką z tarflenu (PTFE) zmniejszające tarcie • maksymalna średnica cięcia 12 mm • lekki i poręczny • uchwyt z materiału PP + TPR zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy • zalecany do cięcia świeżych gałęzi <p>Sekator nożycowy dwuręczny 38 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: 380 mm • wykonany ze stali węglowej C50 zapewniającej odpowiednią twardość ostrza. • średnica rączek: 24 mm • maksymalna średnica cięcia 32 mm • uchwyt pokryty antypoślizgową powierzchnią, która zapewnia pewny chwyt i komfort użytkownika • zalecany do pielęgnacji drzew i krzewów <p>Zapakowane razem w opakowanie.</p>	111			

<p>Latarka czołowa</p>	<p>Specyfikacja latarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilość źródeł światła: 3 • Ilość Trybów: 4 tryby • Moc: 10W • Jasność: 800lm • Typ diody: XM-L T6 • Materiał: Aluminium, tworzywo sztuczne • Zasilanie: 2x Akumulatory (w zestawie) • Regulacja kąta świecenia: 90° • Zasięg: do 1000 m (w zależności od widoczności) • Uszczelnienie: uszczelki silikonowe <p>Wymiary</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość: 17,5cm • Szerokość: 9cm • Wysokość: 9cm • Waga zestawu: 0,28kg <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mocną latarkę czołową 3x LED; • 2x akumulator 18650 (6800mAh każdy); • ładowarkę samochodową; • ładowarkę sieciową (240V); • oryginalne opakowanie. 	<p>111</p>			
<p>Latarka akumulatorowa</p>	<p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc: 3W COB + 1W LED • Zasilanie: 1 x 18650 1200mAh (w zestawie) • Temperatura światła (CCT): 6000K • Jasność: 3W COB - 240lm, 1W LED - 80lm • Czas pracy: COB - 3h, LED - około 12h • Zasięg: COB 5m, LED 1-2m • Waga: 145g • Wymiary złożona: 48 x 35 x 148 [mm] • Wymiary rozłożona: 48 x 35 x 270 [mm] • Materiał: ABS + guma • Kolor: Czarny • Tryby świecenia: <ul style="list-style-type: none"> • COB 100% -> COB 50% -> 1W LED włączony • 3sek przytrzymany przycisk -> Czerwone światło włączone -> Czerwone światło błyskowe • Klasa odporności: IPX2 • Obudowa z magnesem 	<p>270</p>			

<p>Przedłużacz bębnowy</p>	<p>Specyfikacja techniczna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodzaj przedłużacza: Bębnowy • Długość przewodu: ok. 25m • Przekrój kabla: 3 x 2,5mm • Ilość gniazd: 4 x 230V • Uziemienie: Polskie • Osłony na gniazda: Tak • Włacznik: Tak • Termik bezpieczeństwa: Tak • Kolor przewodu: Czarny lub inny • Klasa szczelności: IP44 • Certyfikat CE 	<p>42</p>			
<p>Zestaw kluczy nasadowych 72 elementy</p>	<p>Parametry</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodzaj nasadki: AS-DRIVE • Rozmiar nasadki [mm]: 4-13,10-27 • Materiał: CrV6140, CrV50BV30 • Długość [mm]: 255 • Rozmiar [cal]: 1/4; 1/2 <p>Zawartość zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27 mm; L = 42 mm • nasadki 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L = 25 mm • grzechotka 1/2" 72T; 255 mm • grzechotka 1/4" 72T; 155 mm • przedłużki 1/2" 127 mm, 254 mm • przedłużka 1/4" 152,4 mm • redukcja: F3/8" x M1/2" • przegub Cardana: 1/2" • nasadka do świec 1/2": 21 mm • pokrętło wkrętakowe 1/4" • adapter do bitów 1/4" • klucze imbusowe: 1.25; 1.5, 2.5, 3.0 mm <p>Bity 1/4":</p> <ul style="list-style-type: none"> • TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 • krzyżowe PHILIPS: PH0, PH1, PH2, PH3 • krzyżowe POZIDRIV: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 • płaskie: 4, 5, 5.5, 6, 7 mm • sześciokątne: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm • kwadrat: S0, S1, S2, S3 	<p>39</p>			
<p>Podnośnik pneumatyczny</p>	<p>Dane techniczne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poduszka 3-poziomowa, wzmacniany kauczuk • Maksymalny udźwig: 6 ton • Wkładka teleskopowa: tak • Zawór wejścia i wyjścia • Zawór bezpieczeństwa • Ciśnienie robocze: 6-12 bar • Minimalna wysokość unoszenia (w spoczynku) - 15cm • Maksymalna wysokość podnoszenia - 40cm • Zasilanie: Sprężone powietrze 	<p>9</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> • Szybkozłączka do wpięcia innych urządzeń pneumatycznych • Zawór bezpieczeństwa: tak 				
Halogen	<p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc: 30W • Strumień światła: 2400lm • Kąt świecenia: 120 stopni • Trzy tryby świecenia: 50%, 100%, sygnalizacyjny (niebiesko-czerwony) • Żywotność: 50000h • Czas pracy: do 10h • Barwa światła: biała zimna • Napięcie zasilania: 90 - 240V • Akumulator: 3 akumulatory 18650 x 3,7V • Odporny na wstrząsy i trudne warunki atmosferyczne • Certyfikaty CE RoHS • Kolor: czarno-żółty <p>ZESTAW ZAWIERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrycznie nowy halogen • ładowarka sieciowa x1 • ładowarka samochodowa x1 • Akumulatorki x3 • Oryginalne opakowanie 	83			
Dmuchała spalinowa	<p>Dane Techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna moc silnika: 3.5KM przy 7 500obr/min • Typ silnika: 2-suwowy, chłodzony powietrzem • Pojemność silnika: 26cm³ • Prędkość wydmuchiwane powietrza: 370km/h • Pojemność zbiornika paliwa: 450ml • Pojemność worka: 45L • Przepływa powietrza: 12m³.min • Rozruch: ręczny • Długość rury ssącej: 97cm • Długość rury nadmuchującej: 94cm • Stopień rozdrobnienia: 10:1 • Prędkość obrotowa: 2800 - 7 500obr/min • Poziom hałasu: 110dB (A) • Świeca zapłonowa: L6 • Mieszanka paliwowa na dotarciu: 1:25 • Mieszanka paliwowa po dotarciu: 1:30 • Pojemność zbiornika: 450ml • Waga netto dmuchała: 4,4kg • Waga brutto odkurzacz: 6,9kg <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odkurzacz do liści • Olej do mieszanki 500ml • Rury ssące i tłoczące powietrze • Worek na liście • Pasek naramienny • Klucz do świecy 	9			

	<ul style="list-style-type: none"> • Karta gwarancyjna • Instrukcja w języku polskim • Dokument zakupu • Oryginalne opakowanie • Deklaracja zgodności 				
Kompresor olejowy	<p>Dane techniczne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model: TA360 • Silnik: elektryczny, chłodzony powietrzem: 5-łopatkowy wiatrak o zwiększonej średnicy • Wydajność na wydmuchu przy 1 Bar to 530 L • Wydajność na wydmuchu przy 8 Bar to 380 L • Ciśnienie max pompy: 10 Bar • Ilość tłoków: 2 • Ciśnienie nominalne: 8 barów • Moc silnika maksymalna: 3,5 KW/ 4,7HP • Moc silnika nominalna(na wale): 2,2 KW/3.0HP • Częstotliwość: 50-60Hz • Prąd: C16A • Napięcie: 230V • Wymiary kompresora w opakowaniu: długość 78cm, szerokość 41,5cm, wysokość 70,5cm • Wymiary zmontowanego kompresora gotowego do pracy: długość 78cm, szerokość 44cm, wysokość 67cm • Waga: 36 kg • Żeliwne cylindry: Tak • Separator: tak • Opis dodatkowy: Wbudowany reduktor ciśnienia, polska marka <p>Skład zestawu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompresor olejowy TA360 • 2 szybkozłączki + szybko-złączka bezpośrednio wkręcana w butlę • 2 gumowane koła • 2 stopy gumowe • Wbudowany odwadniacz z reduktorem - separator oleju z reduktorem i manometrem. • Szybko-złączka bezpośrednio wkręcana w butlę • 2 x filtr powietrza z wkładem • 1 odpowietrznik • 1 korek wlewowy • Instrukcja obsługi w języku polskim <p>Gratis: Zestaw pneumatyczny 18w1, 2 butelki specjalistycznego oleju sprężarkowego TAGRED 0,6 L</p>	3			
Półautomat spawalniczy	<p>SPECYFIKACJA TECHNICZNA</p> <p>PARAMETRY ZASILANIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napięcie zasilania: 400V • Częstotliwość prądu zasilania: 50Hz • Zabezpieczenie prądowe: 16C 	1			

	<p>PARAMETRY TECHNICZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalny pobór mocy: 8,4 kW • Zakres prądu spawania MIG/MAG: 50-280A • Maksymalny prąd spawania MMA: 280A • Sprawność: 60% • Napięcie spawania MIG/MAG: 16,5÷26,5V • Napięcie biegu jałowego: 56V • Średnica drutu: 0,6-1,2mm • Podajnik: 4R • Max. wielkość szpuli: 15kg <p>DODATKOWE FUNKCJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcja 2/4 takt: Tak • Regulacja indukcyjności: Tak • Lutospawanie: Tak • Spawanie FLUX: Tak <p>PARAMETRY FIZYCZNE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stopień ochrony: IP21S • Chłodzenie: wentylator • Masa: 42kg 				
--	---	--	--	--	--

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę: netto, powiększoną o podatek VAT według stawki: 23 %, łącznie: (słownie:)
4. Kwota, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty dostaw (załadunek, transport, rozładunek), jest ostateczna i nie może ulec zwiększeniu w trakcie jej realizacji.
5. Wykonawca jest / nie jest płatnikiem VAT.
6. Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 3 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W fakturze należy wyszczególnić rodzaj nagród, ich ilość oraz ceny.
7. Wykonawca wystawi fakturę na:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,
ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok, NIP 526-00-13-054.
8. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru całości zamówienia, podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną oraz przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 1 do umowy.
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 361), wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bialystok@krus.gov.pl. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia pierwotnej faktury, Wykonawca wystawi Zamawiającemu po raz kolejny fakturę, z datą ponownego wystawienia.
11. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane w formie elektronicznej faktury VAT, korekty faktur VAT jest następujący adres poczty elektronicznej: bialystok@krus.gov.pl
12. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony przez Zamawiającego przedstawiciel Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 4

1. W przypadku stwierdzenia braków w dostawie w stosunku do złożonego zamówienia, Wykonawca ma prawo do zapłaty wyłącznie za odebrany towar.
2. W przypadku dostarczenia artykułu wadliwego, nieodpowiedniej jakości, niekompletnego, niezgodnego ze specyfikacją i złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na artykuł o odpowiedniej jakości, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego wadliwego towaru. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu bezpłatnej wymiany gwarancyjnej uszkodzonych produktów w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wadliwości.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - 1) zwłoki w dostarczeniu narzędzi w terminie określonym w § 2 ust. 7 w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonych urządzeń/ narzędzi, itp. za każdy dzień roboczy opóźnienia.
 - 2) zwłoki w wymianie, w terminie określonym w § 4 ust. 2, wadliwych urządzeń/narzędzi lub dostarczonych urządzeń/ narzędzi, których asortyment nie jest zgodny ze specyfikacją (§ 3 ust. 2) - w wysokości 1 % wartości brutto dostarczonych wadliwych produktów za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- 3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wartości brutto złożonej oferty.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu realizacji niniejszej umowy. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia wysłania pisma z notą obciążeniową.
3. W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał przy wykonaniu niniejszej umowy z usług podwykonawców.

§ 7

1. Strony postanawiają, że Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania w przypadku:
 - 1) przekroczenia o 15 dni przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust 7.
 - 2) jeśli Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust 2.
 - 3) Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy.
 - 4) odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Strony umowy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Stronę umowy.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie § 7 ust. 1, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie.
2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się

również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zaś do nieudostępniania nieupoważnionym osobom i instytucjom danych osobowych, które poznał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy (Dz. Urz. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r. str.1),
 - b) nieujawniania innych informacji pozyskanych w trakcie wykonywania umowy, których ujawnienie naruszałoby interes Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przez swoich przedstawicieli ustaleń zawartych w §8 ust. 3
5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610).
3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

4. Integralną częścią umowy jest dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zwłaszcza oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 10

1. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikają z realizacji tej umowy będzie sąd powszechny w Białymstoku.

§ 11

1. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Protokół odbioru - wzór

Zamawiający :

Wykonawca:

.....

.....