

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont schodów frontowych			
1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - odkopanie schodów (3.35+2.90+2.10)*1.00*0.5	m ³ m ³	 4.18	 4.18
				RAZEM	4.18
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (3.30)*1.00	m ² m ²	 3.30	 3.30
				RAZEM	3.30
3	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm zozbiórka istniejących schodów 4.80*2.10*0.95 3.30*0.35*0.80 3.30*0.35*0.65	m ³ m ³ m ³ m ³	 9.58 0.92 0.75	 11.25
				RAZEM	11.25
4	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 2.10*4.80+0.70*3.30	m ² m ²	 12	 12
				RAZEM	12
5	KNR 2-31 0114-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm poz.4	m ² m ²	 12	 12
				RAZEM	12
6	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypka żwirowo piaskowa pod podłogę na gruncie gr. 40cm 2.10*4.80*0.45 3.30*0.70*0.25	m ³ m ³ m ³	 4.54 0.58	 5.12
				RAZEM	5.12
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła (3.30*2+4.80+2.90)*(0.17*0.26)	m ³ m ³	 0.63	 0.63
				RAZEM	0.63
8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (3.30*2+4.80+2.90)	m m	 14.30	 14.30
				RAZEM	14.30
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.10*4.80+0.70*3.30	m ² m ²	 12.39	 12.39
				RAZEM	12.39
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie wcześniej rozebranej kostki poz.2	m ² m ²	 3.30	 3.30
				RAZEM	3.30
11	KNR 2-33 0718-06 analogia	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych strumieniowo-ścierne (piaskowanie) - przeszła ogrodzeniowe ((8.00+5.90)*1.10)*0.40 <wsp. zmniejszający wypełnienia elementu>	m ² m ²	 6.12	 6.12
				RAZEM	6.12
12	KNR 0-25 0204-02 0201 E 05	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości do 100 mikrometrów (wydajność katalogowa 4,5 m ² / dm ³) poz.11	m ² m ²	 6.12	 6.12
				RAZEM	6.12
13	KNR 0-25 0204-02 0201 E 05	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości do 100 mikrometrów (wydajność katalogowa 4,5 m ² / dm ³) - warstwa nawierzchniowa poz.12	m ² m ²	 6.12	 6.12
				RAZEM	6.12
2		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych			
14	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00