

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający wymaga aby olej opałowy lekki spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 r. poz. 2008) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2022 r. poz. 2633).
2. Minimalne wymagane parametry oferowanego przez Wykonawcę oleju:
 - 1) do temperatury 250°C destyluje – max. 65% (V/V)
 - 2) do temperatury 350 °C destyluje - min. 85% (V/V)
 - 3) wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
 - 4) lepkość kinematyczna w temp. 20° - max. 6,00 mm² /s
 - 5) zawartość siarki - max. 0,1% m/m
 - 6) temperatura płynięcia - max. -20° C
 - 7) temperatura zapłonu - min. 56° C
 - 8) zawartość wody - max. 200 mg/kg
 - 9) zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg
 - 10) gęstość w temp. 15° C - max. 860 kg/m³
 - 11) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) – 0,3% (m/m)
 - 12) pozostałość po spopieleniu – max. 0,01 % (m/m)
 - 13) zawartość znacznika SY 124 – min.6 mg/l, max.9 mg/l,
3. Zamawiający wymaga aby dostarczany olej był najwyższej jakości, zgodnie z świadectwem jakości oleju opałowego (atestu) potwierdzoną za gatunek L-1 według Polskiej Normy PN-99024:2011 z przeznaczeniem na cele grzewcze.
4. Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą dostarczyć przy każdej dostawie czytelną kopię świadectwa jakości oleju opałowego (atestu) potwierdzoną za gatunek L-1 według Polskiej Normy PN-99024:2011 z przeznaczeniem na cele grzewcze.

