

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zakup i dostawę do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie  
fabrycznie nowych, dobrej jakości narzędzi i akcesoriów  
z przeznaczeniem na nagrody dla rolników – laureatów konkursów organizowanych przez KRUS  
oraz zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym

### 1. Klucze płasko-oczkowe – 28 zestawów.

Zestaw 24 sztuk (ilość kluczy w zestawie: 12) kluczy płasko-oczkowych w zakresie rozmiarów: 6–32 mm (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32), marki CORONA C7345. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CR-V). Zestaw umieszczony w zwijanej płachcie transportowej wiązanej paskami z wydzielonymi miejscami na każdy klucz oraz oczkami do zawieszenia na haku np. w warsztacie. Klucze wykończone matową powłoką. Spełniający normy DIN3113.



### 2. Lampa solarna ścienna potrójna – 75 sztuk.

Lampa solarna ścienna potrójna LED 1000 lm marki NEO. Nowoczesny system oświetleniowy, opierający się na ekologicznym poborze energii ze światła słonecznego, wyposażony w wiele opcji umożliwiających personalizację. Urządzenie składa się na trzy regulowane lampy LED, dwa akumulatory litowo-jonowe 3.7V 2200 mAh, czujniki ruchu (do 10 m i 100 stopni) i zmierzchu oraz m.in. funkcje umożliwiające dostosowanie czasu i intensywności świecenia. Opakowanie zawiera długi przewód (5m) oraz kołki montażowe, pozwalające na wygodną instalację na wybranej ścianie zewnętrznej. Certyfikat CE, moc 10 W, stopień ochrony IP65, ilość 2 akumulatorów w zestawie, pojemność akumulatora 2200 Ah, napięcie akumulatora 3.7 V, materiał obudowy: tworzywo ABS + PC, typ akumulatora Li-Ion, czas ładowania akumulatora 6-8 h, czas pracy do 6 h, ilość trybów pracy, kąt przechwytywania 100 st, odległość przechwytywania 10 m, czujnik ruchu, regulacja czasu pracy, regulacja wrażliwości czujnika ruchu, regulacja wrażliwości czujnika zmierzchu, czujnik zmierzchu, panel solarny.



### 3. Szpadel prosty + rękawice robocze – 103 zestawy.

Szpadel prosty CELFAST 40-203 IDEAL PRO 119,5 cm, ostrzona głowica SAFETOUCH, przeznaczony do pracy w twardej glebie, posiadający hartowaną indukcyjnie, ostrzoną głowicę ze sprężystej stali borowej, wzmocnioną przetłoczeniami, solidną i trwałą rączkę kompozytową z włóknem szklanym oraz wytrzymały owalny trzonek, głowica szpadla wyposażona w integralną, trwałą metalową podstawkę na stopę, zapewniającą podparcie przy wbijaniu, ergonomiczny trzonek pokryty wytrzymałą powierzchnią antypoślizgową. Szerokość robocza: 187 mm, długość: 1195 mm. Rękawice robocze gratis.



### 4. Przedłużacz bębnowy – 124 sztuki.

Przedłużacz marki VERKE o długości 20 m na bębnie V70000 z 4 gniazdami, przewód wykonany z 3 żył miedzianych o przekroju 1mm<sup>2</sup> każdy, pokryty izolacją z polwinitu H05VV-F, przedłużacz wyposażony w bezpiecznik termiczny, H05VV-F – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H), na napięcie 300/500 V (05), w izolacji polwinitowej (V) i w powłoce polwinitowej (V), o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich (F), napięcie i częstotliwość znamionowa: 230V/50Hz, maksymalne obciążenie: przewód rozwinięty 10A, 2500W; przewód zwinięty 4A, 1000W, uziemienie, bezpiecznik termiczny.



### **5. Pas transportowy mocujący – 74 sztuki.**

Pas transportowy mocujący 50 mm x 12 m z napinaczem 5t, C5012, materiał poliester, długość 12 m, szerokość pasa 50 mm, wydłużenie  $\leq 7\%$ , napinanie na wprost 2500 daN, napinanie opasanie 5000 daN, normy EN12195-2:2000, dodatkowy ergonomiczny uchwyt, odporny na większość środków chemicznych takich jak: smar, oleje, kwasy, wykonany z wysokiej jakości stali z dodatkowymi wzmacniającymi wytłoczeniami, spełniający normy EN12195-2:2000 oraz posiadający znak jakości GS i TÜV.



### **6. Narzędzia pielęgnacyjne – 28 zestawów.**

Zestaw ENERGO 42-101 CELFAST zawierający pełną gamę narzędzi pielęgnacyjnych: łopatkę wąską i szeroką, widełki, kultywator, grabki, pikownik oraz rękawice ogrodowe, zapakowany w pudełko. Certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland GS, technologia Safetouch, materiały: stal nierdzewna, kompozyt z włóknem szklanym.



### 7. Apteczka samochodowa pierwszej pomocy – 89 sztuk.

Apteczka samochodowa zgodna z wszystkimi europejskimi normami EU DIN 13164, pełen zestaw pierwszej pomocy, opakowanie z wodoodpornej tkaniny, wyposażenie pozwalające na używanie jej nawet jako apteczka zakładowa, data ważności - 4 lata. Zawartość apteczki: plaster na szpulce 5m x 2,5cm – 1 szt., bandaż elastyczny 4m x 6cm – 2 szt., bandaż elastyczny 4m x 8cm – 3 szt., chusta opatrunkowa 60 x 80cm – 1 szt., bandaż z kompresorem 6 x 8cm – 1 szt., bandaż z kompresorem 8 x 10cm – 2 szt., bandaż z kompresorem 10 x 12cm – 1 szt., chusta trójkątna 96 x 96 x 136cm – 1 szt., kompres na rany – 10 x 10cm – 6 szt., rękawice winylowe – 4 szt., zestaw plastrów – 14 szt., koc termiczny – 1 szt., nożyczki – 1 szt., chusteczki nasączone – 2 szt., maska medyczna – 2 szt., instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.



### 8. Rękawice robocze ze skóry owczej – 96 par.

Rękawice robocze ochronne Lahti Pro L2720 wykonane ze skóry owczej, elastanu oraz poliestru. Część chwytana rękawicy z jednego kawałka skóry, rękawice zakończone elastycznym ściągaczem zapinanym na rzep, posiadające deklarację CE oraz zgodność z normami EN420 oraz EN388, kategoria II rękawic zapewniająca poziom ochrony przy pracach o średnim ryzyku uszkodzenia.



### 9. Klucze nasadowe i płasko-oczkowe – 3 zestawy.

Zestaw kluczy nasadowych 1/2", 3/8" i 1/4" i płasko-oczkowych, 219 elementów marki STALCO S-54005, wykonanych z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej w dedykowanej walizce z tworzywa sztucznego z przegrodami na poszczególne narzędzia. Nasadki, bity, klucze i akcesoria wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej chromowo-wanadowej, odporne na odkształcenia. Zawartość zestawu: 15 x nasadki sześciokątne: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 5 x nasadki głębokie sześciokątne: 16, 17, 18, 19, 22 mm; 4 x nasadki typu E: E18, E20, E22, E24; 2 x nasadki do świec: 16, 21 mm; 2 x przedłużki: 125, 250 mm; 1 x przegub uniwersalny; 1 x redukcja: 3/8 F x 1/2 M; 2 x klucze trzpieniowe na nasadkach: T55, T60; 1 x grzechotka 1/2" 72T; 12 x klucze płasko oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 1 x adapter do bitów 1/2" bit: 5/16" 8 mm; 1 x nasadka do świec 3/8" 18 mm; 10 x nasadki sześciokątne 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; 6 x nasadki głębokie sześciokątne 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm; 5 x nasadki typu E 3/8": E8, E10, E12, E14, E16; 1 x przedłużka 3/8" 125 mm; 1 x przegub uniwersalny 3/8"; 1 x adapter do bitów 3/8" bit: 5/16" 8 mm; 1 x grzechotka 3/8" 72T; 13 x nasadki sześciokątne: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 7 x nasadki głębokie sześciokątne: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 2 x przedłużki: 50, 100 mm; 5 x nasadki typu E: E4, E5, E6, E7, E8; 1 x przegub uniwersalny; 1 x rękojeść przesuwana 115 mm; 1 x grzechotka 72 T; 10 x Klucze sześciokątne (1.27-1.5-2) 2 x 2.5-3-4-5 mm; 1 x adapter do bitów; 1 x wkrętak do bitów; 1 x wkrętak do nasadek; 30 x klucze trzpieniowe na nasadkach: SL: 4, 5.5, 6.5, 7 mm; PZ: 1, 2, 3; T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30; TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30; H: 3, 4, 5, 6; PG: 1, 2, 3;4; M5,6,8,10; 30 x bity 5/16" 8 mm: TX: 25, 27 x 2 szt, 30 x 2 szt, 35 x 2 szt, 40 x 3 szt, 45 x 2 szt, 50 x 2 szt; H: 5.5, 6, 7, 8; SL6: 6.5, 8; PH3: 4; PZ3: 4; M5, 6, 8, 10; 44 x bity: H3, 4, 5, 6; H3, 4, 5, 6; PH 1,2; PZ 1,2; T8, 10, 15, 20, 25; TT: 8, 10 x 2 szt, 15, 20 x 3 szt, 25 x 2 szt, 40; M5, 6, 8; SL 4, 5, 5.5; TRI-WING 1, 2, 3; TORQ 6,8,10; S 1, 2; SL 4, 6, 8.



### 10. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa – 8 sztuk.

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa marki PROCRAFT PA18DFR nadająca się do wiercenia, wkręcania śrub i wkrętów, nakręcania nakrętek za pomocą bit i nasadek 1/4". Mechaniczna przekładnia dwubiegowa umożliwiająca dobór właściwego zakresu obrotów w zależności od wykonywanej pracy: 1 – wkręcanie; 2 – wiercenie. Uchwyt wiertarski szybko mocujący QUICK pozwalający na montaż narzędzi roboczych ze średnicą mocowania 0,8 - 10 mm. Po szybkim zdjęciu uchwytu wiertarskiego za pomocą czerwonej obejmy, możliwość zamocowania standardowych bitów i nasadek 1/4" bezpośrednio do wrzeciona. Urządzenie wyposażone w diodę doświetlającą. Dane techniczne: napięcie: 20 V DC, typ akumulatora Li-ion, prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-350/0-1200 min<sup>-1</sup>, uchwyt wiertarski szybkomocujący Quick + uchwyt na 1/4", maks. średnica wiertła 10 mm, maks. moment obrotowy: 28 Nm, regulacja momentu: 20+1, maks. średnica wiercenia: metal – 10 mm, beton – 13 mm, drewno – 20 mm. Wyposażenie: wiertarko-wkrętarka PA18DFR, akumulator 2.0Ah (2 szt.), ładowarka, przedłużka elastyczna, walizka.



### 11. Klucze nasadowe (94 elementy) – 2 zestawy.

Zestaw kluczy nasadowych oraz bitów na nasadkach, z grzechotką w rozmiarze 1/2" i 1/4" marki STALCO S-54017, składający się z 94 elementów, wykonanych ze stali CrV (chromowo-wanadowej) o podniesionej odporności na korozję i powstawanie rdzy, zapakowany w walizkę z uchwytem. Zestaw zawiera: nasadki 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; nasadki wydłużane/głębokie 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; nasadki wydłużane/głębokie 1/2": 14, 15, 17, 19 mm; nasadki bity torx 1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25, 30; nasadki bity PH 1/4": 1, 2; nasadki bity płaskie 1/4": 4, 5.5, 7; nasadki bity PZ 1/4": 1, 2; nasadki bity HEX 1/4": 3, 4, 5, 6; nasadki bity torx 5/16": T: 40, 45, 50, 55; nasadki bity PH 5/16": 3, 4; nasadki bity płaskie 5/16": 8, 10, 12; nasadki bity PZ 5/16": 3, 4; nasadki bity HEX 5/16": 8, 10, 12, 14; klucze imbus: 1.5, 2, 2.5 mm; rękojeść z grzechotką 1/4" 72T; rękojeść z grzechotką 1/2" 72T; rękojeść 1/4" 150 mm; przedłużka 1/4" 50 mm; przedłużka 1/4" 100 mm; przedłużka 1/2" 125 mm; przedłużka 1/2" 150 mm; przedłużka przegubowa 1/4"; przedłużka przegubowa 1/2"; przedłużka giętka 1/4" 150 mm; przedłużka kątowna 90 1/4" 115 mm; redukcja 1/2" bit na 5/16" 8 mm; adapter 3/8" F x 1/2" M; klucz do świec 1/2" 16, 21 mm; adapter do wkrętarki 1/4" 30 mm.



## 12. Klucze nasadowe (110 elementów) – 2 zestawy.

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" 1/2" marki NEO TOOLS 10-066, składający się ze 110 elementów ze stali chromowo-wanadowej, CRV, zapakowany w walizkę z tworzywa sztucznego z metalowymi zatrzaskami oraz dwumateriałowym uchwytem. Wyposażenie: grzechotka 1 szt. 1/2" – wersja z 90 zębami; grzechotka 1 szt. 1/4" – wersja z 90 zębami; nasadki sześciokątne 17 szt. 1/2" – pakiet w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; nasadki sześciokątne długie 5 szt. 1/2" – pakiet w rozmiarach: 14, 15, 17, 19, 22 mm; nasadki sześciokątne 13 szt. 1/4" – 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadki sześciokątne 8 szt. 1/4" – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; nasadki typu TORX 8 szt. 1/2" – E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24; nasadki typu TORX 5 szt. 1/4" – E4, E5, E6, E7, E8; nasadki 18 szt. 1/4" – T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5, SL7; bity 17 szt. 5,16" – T40, T45, T50, T55, T60 H7, H8, H10, H12, H14 mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, 8, 10, 12 mm; klucze sześciokątne 4 sztuki – 1.3, 1.5, 2, 2.5 mm; akcesoria – pokrętło typu T 1/2", przedłużki 1/2" 2 sztuki – 125 mm oraz 150 mm, nasadki do świec 1/2", adapterów bitów 5,6", przegub 1/2", uchwyt to bitów 1/4", pokrętło typu T 1/4", przedłużki 1/4" 2 sztuki – 50 mm oraz 100 mm, przegub 1/4".



## 13. Latarka czołowa – 2 sztuki.

Wodoszczelna aluminiowa latarka czołowa marki RICHMANN CREE LED ZOOM 5W, spełniająca normy CE oraz wszelki normy bezpieczeństwa i szczelności IP65. Główna dioda CREE LED biała o mocy 5W, generująca światło o natężeniu 300 lm. Moc światła 300 lm z optycznym wzmocnieniem do 150 m. Latarka zasilana 4 bateriami AA 1,5V (brak w zestawie). Możliwość regulacji kąta pochylenia do 45 stopni. Regulowana elastyczna opaska, dodatkowa opaska na górną część głowy. Jakość premium. 3 tryby świecenia: światło stałe białe 100%, światło stałe białe 50%, światło migające białe.



#### 14. Wózek składany – 51 sztuk.

Wózek transportowy magazynowy składany aluminiowy młynarka aluminiowa marki HIGHER. Dane techniczne: typ składany, dwukołowy, młynarka; maksymalne obciążenie 90 kg; koła gumowe (PP + EVA) o średnicy 150mm; wymiary po złożeniu 70 x 40 x 18cm; wymiary po rozłożeniu 111 x 40 x 40cm; wymiary platformy 35,5 x 24,5cm; składana rączka i platforma; teleskopowy, wysuwany uchwyt; kompaktowa budowa; lekka, aluminiowa konstrukcja; system szybkiego składania platformy. W zestawie: platforma wraz ze składaną, teleskopową rączką; 2 łożyskowane gumowe koła o średnicy 150mm; komplet śrub do przykręcenia kół i instrukcja montażu.



#### 15. Drabina aluminiowa – 71 sztuk.

Drabina aluminiowa domowa, z wejściem jednostronnym, 4-stopniowa (3-stopnie + podest) marki HIGHER. Maksymalny zasięg roboczy 2,75m; wysokość do podestu 0,75m; udźwig 125kg. Parametry techniczne: model drabiny: ALU4 (3 stopnie + podest); materiał polerowane aluminium (stop 6063); szerokość drabiny: 0,43m; długość drabiny złożonej: 1,45m; grubość drabiny złożonej: 0,11m; wymiary drabiny do transportu: 1,45 x 0,43 x 0,11m; podest roboczy: ryflowany i antypoślizgowy 25x26cm.



#### Uwaga!

Podane w opisie nazwy własne narzędzi i akcesoriów należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia, jednocześnie dopuszczając zastosowanie narzędzi i akcesoriów innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

**Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację lub kartę produktu równoważnego w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego.**