

Wykaz i specyfikacja mebli biurowych

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot umowy z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe nie były gorsze, niż parametry i cechy wskazanych produktów przez Zamawiającego.

Poniżej opisane są wymagania, jakie mają spełniać produkty, Zamawiający wymaga od Wykonawców spełnienia wszystkich wymagań technicznych oraz zgodności z Polskimi Normami.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową fotela obrotowego zawierające wymiary produktu, zdjęcia, nazwę Producenta oraz opis techniczny jako potwierdzenie, że proponowane produkty spełniają wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

1. Meble w kolorze jasnym pokój biurowy nr 325, 326, 327.

Kolejność wymiarów wys/szer/gł, tolerancja wymiarów mebli +/-5mm.

- a) biurko - 750x1600 (700)x1000(500)mm – ilość 1szt.
Biurko narożnikowe profilowane, wycięcie z lewej strony w kształcie półkola oraz z dłuższym bokiem po prawej stronie (siedząc za biurkiem), nogi płytowe z blendą przednią.
- b) biurko - 750x1600 (700)x1000(500)mm – ilość 1szt.
Biurko narożnikowe profilowane, wycięcie z prawej strony w kształcie półkola oraz z dłuższym bokiem po lewej stronie (siedząc za biurkiem), nogi płytowe z blendą przednią.
- c) dostawka do biurka z czterema metalowymi regulowanymi nogami - 900x500mm - ilość 1szt.
- d) dostawka do biurka z czterema metalowymi regulowanymi nogami - 700x500mm - ilość 1szt.
- e) kontener mobilny 3 szuflady - 600x430x450mm – ilość 2szt.
- f) stół 750x1900x800mm – ilość 1szt.
Wykonany z płyty laminowanej o grubości 28mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, z czterema metalowymi regulowanymi nogami w kolorze matowego aluminium.
- g) stół okrągły \varnothing 1200mm – ilość 1szt.
Wykonany z płyty laminowanej o grubości 28mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, jedna metalowa noga okrągła \varnothing 400mm z okrągłą podstawą w kolorze matowego aluminium.
- h) szafa ubraniowo-aktowa 5OH – 1850x800x400mm – ilość 2szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi, dzielona wew. w stosunku 70/30 - trzy półki z prawej o wys. 360mm oraz wysuwany drążek po prawej + półka górna na całej szer. h 250mm.

- i) szafa aktowa 3OH - 1150x800x400mm – ilość 2szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w dwie półki na trzy powierzchnie segregatorowe (A4).
- j) stolik - 560x750x750mm – ilość 1szt.
Wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, z czterema metalowymi regulowanymi nogami w kolorze matowego aluminium.
- k) biurko - 750x1000x700mm – ilość 1szt.
Biurko proste, nogi płytowe z blendą przednią na całej wysokości biurka.
- l) biurko - 750x800x700mm – ilość 1szt.
Biurko proste, nogi płytowe z blendą przednią na całej wysokości biurka.
- m) nadstawka prosta (lada) na biurko - 350x800x300mm – ilość 1szt.
Błat wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o grubości 18mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS.
- n) nadstawka prosta (lada) na biurko - 350x1000x300mm – ilość 1szt.
Błat wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o grubości 18mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS.
- o) lada recepcyjna (moduł dolny) - 750x700x700mm – ilość 1szt.
Moduł narożny - półokrągły łącznik, składający się z trójkątnego blatu wykonanego z płyty laminowanej o gr. 25mm w kolorze jasnym, z podstaw bocznych (nogi) z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze jasnym oraz z część wewnętrznej łukowej z płyty HDF w kolorze srebrnym matowym.
- p) lada recepcyjna (moduł górny) - 350x300x300mm – ilość 1szt.
Moduł narożny, składający się z łukowego blatu wykonanego z płyty laminowanej o gr. 25mm w kolorze jasnym, z podstaw bocznych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze jasnym oraz z część wewnętrznej łukowej z płyty HDF w kolorze srebrnym matowym.
- q) szafa-regał 6OH - 2200x1250x600mm – ilość 1szt.
Część dolna prawa przeznaczona na lodówkę w zabudowie o wymiarach 1000x600x600mm drzwi otwierane na prawą stronę, część dolna lewa wyposażona w pięć szuflad na prowadnicach kulkowych o szerokości 650mm i całkowitej wysokości 1000mm, część środkowa, to otwarta półka o wymiarach 600x1250x600mm, część górna regału o wymiarach 600x1250x600mm zamykana drzwiami skrzydłowymi (l+p) wykonanymi ze szkła mlecznego w aluminiowej ramce, wyposażona w jedną półkę tworząca dwie powierzchnie.
- r) szafa 6OH - 2200x800x600mm – ilość 1szt.
Część dolna ubraniowa o wys. 1600mm drzwi skrzydłowe (l+p), wyposażona w dźwignik poprzeczny umożliwiający przechowywanie okryć wierzchnich, część górna regału o wys. 600mm wyposażona w jedną półkę tworząca dwie powierzchnie zamykane drzwiami skrzydłowymi (l+p) wykonanymi ze szkła mlecznego w aluminiowej ramce.
- s) szafka aktowa 2OH - 800x900x400mm – ilość 1szt.
Trzydrzwiowa szafka biurowa 2+1 dzielona na szer. 600+300mm, drzwi skrzydłowe (l+p) 600mm + drzwi pojedyncze 300mm otwierane na prawą stronę, obie części wyposażone w jedną półkę tworząca dwie powierzchnie, skrzydła wykonane ze szkła mlecznego w aluminiowej ramce o wymiarach 800x300mm.

- t) kontener stacjonarny bez górnego blatu - 730x420x500mm – ilość 1szt.
Korpus i fronty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, dolny wieniec o gr. 25 mm, krawędzie korpusu, blaty i fronty zabezpieczone tworzywem ABS, cztery wysuwane szuflady wszystkie wyposażone w prowadnice kulkowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem w trakcie wysuwania i z cichym domykiem, szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym, stopki z regulacją wysokości w zakresie 15mm, uchwyty aluminiowe dwupunktowe o rozstawie ok. 130 mm w kolorze srebrny mat.
- u) słupek otwarty 6OH 2200x400x400mm – ilość 1szt.
część dolna - drzwi otwierane na prawą stronę h500mm, część górna - 5 półek otwartych o wys. 340mm z lewej i przedniej strony (90°), plecy z płyty wiórowej.
- v) lodówka dostosowana wymiarami do szafy z ppkt. „r” – ilość 1szt.
wysoka klasa energetyczna oraz wydajne chłodzenie.

2. Meble w kolorze olchy pokój biurowy nr 122.

Kolejność wymiarów wys/szer/gł, tolerancja wymiarów mebli +/-5mm.

- a) szafa ubraniowo – aktowa 5OH - 1850x800x400mm – ilość 2szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi, dzielona wew. w stosunku 30/70 - trzy półki z prawej o wys. 360mm oraz drążek poprzeczny po prawej stronie + półka górna na całej szer. o wys. 250mm.
- b) szafa ubraniowo – aktowa 5OH - 1850x800x400mm – ilość 1szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi, dzielona wew., półka górna i dolna na całej szer. o wys. 300mm, część środkowa ubraniowa drążek poprzeczny na całej szerokości.
- c) nadstawka na szafę 2OH - 750x800x400mm – ilość 3szt.
Dwudrzwiowa szafka biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w jedną półkę na dwie powierzchnie.

Kontenery dotyczy pkt. 1 i 2:

korpusy i fronty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wieniec górny i dolny w kontenerze mobilnym o gr. 25mm, wieniec dolny w kontenerze stacjonarnym o gr. 25mm, krawędzie korpusu, wieńce i fronty zabezpieczone tworzywem ABS, w kontenerach mobilnych trzy wysuwane szuflady, w kontenerze stacjonarnym cztery szuflady, wszystkie wyposażone w prowadnice kulkowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem w trakcie wysuwania i z cichym domykiem, szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym, kółka obrotowe w tym 2 z hamulcem w kontenerach mobilnych, stopki z regulacją wysokości w zakresie 15mm w kontenerze stacjonarnym, uchwyty aluminiowe dwupunktowe o rozstawie ok. 130 mm w kolorze srebrny mat.

Szafy dotyczy pkt. 1 i 2:

wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm, korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, tylna ścianka z HDF, krawędzie korpusu, wieńce i fronty zabezpieczone tworzywem ABS, drzwi osadzone na samo domykających się zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia ok. 110°, uchwyty aluminiowe dwupunktowe o rozstawie ok. 130 mm w kolorze srebrny mat, w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, półki z możliwością regulacji wysokości, drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym.

Okucia – uchwyty, nogi, stelaże w jednolitej kolorystyce matowego aluminium. Płyta meblowa w kolorze jasnym brzoza lub klon oraz olcha.

3. Fotele i krzesła.

3.1 Fotel obrotowy:

a) wymagane wymiary (tolerancja +/-20mm):

Wysokość	1115–1330mm
Wysokość siedziska	405–495mm
Głębokość siedziska	500mm
Szerokość siedziska	510mm
Szerokość oparcia	520mm
Szerokość zagłówka	320mm
Głębokość całkowita	700mm
Obicie oparcia	Siatka
Obicie siedziska	Tkanina materiałowa
Kolor oparcia	Czarny
Kolor siedziska	Czarny
Kolor zagłówka	Czarny
Kolor stelażu / korpusu	Chromowany / czarny
Podłokietniki	Regulacja w 5 płaszczyznach
Rodzaj kółek	Kółka miękkie (do powierzchni twardych)
Podstawa	Aluminiowa
Dopuszczalne obciążenie	do 150 kg

b) mechanizm Drift Tilt, umożliwia wychylenie oparcia i siedziska, z możliwością blokady w 4 pozycjach,

c) siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji wysokości i głębokości w zakresie 50mm,

d) siedzisko tapicerowane wytrzymałą tkaniną w kolorze czarnym,

e) oparcie fotela wyposażone w 6-stopniową regulację wysokości w zakresie 65 mm,

f) regulacja siły oporu odcinka lędźwiowego,

g) zagłówek, regulowany w zakresie wysokości 80mm oraz kąt położenia 55°,

h) zagłówek i oparcie tapicerowane siatką w kolorze czarnym,

i) podłokietniki foteli czarne, z nakładką wykonaną z poliuretanu PU, z możliwością regulacji w 5 płaszczyznach,

j) amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska,

k) podstawa pięcioramienna, wykonana z aluminium,

l) samohamowne kółka jezdne gumowane do powierzchni twardych,

m) zapotrzebowanie w ilości 1szt.



Zdjęcie pogładowe

3.2 Krzesło.

- a) wymagane wymiary (tolerancja +/-10mm):
 - wysokość krzesła - 850mm
 - wysokość siedziska – 500mm
 - wysokość podłokietników – 650mm
 - szerokość krzesła – 570mm
 - szerokość siedziska – 420mm
 - głębokość krzesła – 550mm
 - głębokość siedziska – 420mm
- b) siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane,
- c) materiał siedziska gąbka tapicerska - poduszka z siedziska przymocowana na rzep z zamkiem,
- d) krzesło tapicerowane aksamitną tkaniną w kolorze ciemno zielonym,
- e) cztery czarne metalowe nogi,
- f) max. obciążenie - 120 kg
- g) waga - ok. 6 kg
- h) zapotrzebowanie w ilości 12szt.



Zdjęcie poglądowe

3.3 Fotel uszak.

- a) wymagane wymiary (tolerancja +/-10mm):
 - wysokość 104cm
 - szerokość 83cm
 - głębokość 85cm
 - wysokość siedziska od podłogi 40cm
 - głębokość siedziska 60cm
 - szerokość siedziska 53cm
- b) konstrukcja: płyta meblowa, drewno
- c) wypełnienie: sprężyna falista, pianka
- d) obicie: tkanina plamoodporna w kolorze ciemno zielonym (zieleń butelkowa)
- e) nóżki w kolorze czarnym
- f) zapotrzebowanie w ilości 1szt.



Zdjęcie pogładowe