

Wykaz minimalnych parametrów technicznych monitorów komputerowych

Atrybut	Opis minimalnych wymagań Zamawiającego
Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą WLED/IPS min. 23,8" panorama 16:9 Ekran bezramkowy (konstrukcja cienkiej ramki – dotyczy krawędzi bocznych i krawędzi górnej ekranu monitora)
Rozmiar plamki	max. 0,275 x 0,275 mm
Jasność	min 300 cd/m ²
Kontrast	min. 1000:1, dynamiczny 100 000 000:1
Kąty widzenia (pion/poziom)	min. 178/178 stopni
Czas reakcji matrycy	max. 5 ms
Kolory	min. 16,7 mln
Rozdzielczość maksymalna	min. 1920x1080
Powłoka powierzchni ekranu	min. przeciwodblaskowa, utwardzona
Język menu	min. polski
Wejścia / Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DisplayPort + kabel DP-DP min. 1,0 m ✓ HDMI + kabel HDMI min. 1,8 m ✓ USB Type-C z ładowaniem min. 65W ✓ min. 3x USB 3.1 Gen.1 Typ-A ✓ port MiniJack ✓ RJ-45
Zastosowane technologie	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FullHD ✓ HDCP
Inne	<ul style="list-style-type: none"> • Kompatybilny z blokadą Kensington Lock • Możliwość montażu ściennego standard VESA • Dedykowana stopa montażowa do monitora ze specjalizowanym uchwytem do montażu miniPC na stopie z tyłu obudowy <p>Regulacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ obrót min. -180 do 180 stopni ◦ kąt pochylenia (min. -5 do + 30 stopni) ◦ pivot (obrót ekranu do pozycji pionowej) od 0 do 90 stopni ◦ wysokość (min. od 0 do 130 cm) <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowane 2 głośniki min. 2 x 2W
Gwarancja	Min. 36 miesięcy