

CZĘŚĆ V

Klucz udarowy – 1 szt. (wzorcowa: Yato model YT-828075)

LP.	CECHA	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE	Wpisać: „TAK” (jeśli spełnia) „NIE” (jeśli nie spełnia)	Należy wypełnić tylko w przypadku innych parametrów niż wymagane! Wpisać rzeczywistą wartość parametrów
1	2	3	4	5
	Wpisać: PRODUCENTA I MODEL			
1.	Napięcie	18 V DC		
2.	Typ silnika	bezsztotkowy		
3.	Uchwyt narzędziowy	3/4"		
4.	Przełącznik kierunku obrotów			
5.	Hamulec wrzeciona			
6.	Wskaźnik naładowania akumulatora			
7.	Oświetlenie LED pola roboczego			
8.	Typ akumulatora	Li-Ion		
9.	Pojemność akumulatora	4 Ah		
10.	Maksymalny moment obrotowy	2000 Nm		
11.	Częstotliwość udaru	2200 udarów/min.		
12.	Liczba akumulatorów	1		
13.	Czas ładowania	2 h		
14.	Prędkość obrotowa	Regulowana elektronicznie		
15.	Masa	3,8 kg		
16.	Klasa ochrony	IPX0		
17.	Klasa izolacji	III		
18.	Ciśnienie akustyczne	73.0 ± 5.0 dB(A)		
19.	Moc akustyczna	81.0 ± 5.0 dB(A)		
20.	Drgania	9.0 ± 1.5 m/s ²		
Wypożyczenie:				
21.	Klucz udarowy			
22.	Adapter bitów z 3/4" na 1/2"			
23.	Akumulator			
24.	Ładowarka			
25.	Gwarancja	standardowa 12 miesięcy		

(data)

(podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)