

CZĘŚĆ IV**Wózek narzędziowy z narzędziami – 2 szt.** (wzorcowy: Yato model YT-09104)

LP.	CECHA	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE	Wpisać: "TAK" (jeśli spełnia) "NIE" (jeśli nie spełnia)	Należy wypełnić tylko w przypadku innych parametrów niż wymagane! Wpisać rzeczywistą wartość parametrów
1	2	3	4	5
	Wpisać: PRODUCENTA I MODEL			
1.	Ilość modułów	3		
2.	Ilość elementów wyposażenia	78		
3.	Obciążenie maksymalne	15 kg		
4.	Wymiary dolnego modułu	410 x 210 280 mm		
5.	Nośność szuflad metalowych w środkowym module	5 kg każda		
6.	Wymiary szuflad metalowych w środkowym module	390 x 215 x 60 33 każda		
7.	Nośność górnego modułu	20 kg		
8.	Wymiary górnego modułu	420 x 220 x 150 mm		
9.	Masa brutto	16,9 kg		
Wyposażenie standardowe:				
10.	Wkład 1: 13 nasadek krótkich 1/2" 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm, CrV 50BV30 Przedłużka 1/2", 127mm, CrV 50BV30 Grzechotka 1/2", 255mm, 72 zęby (CrV6140) 4 wkrętaki: 3x75, 6x100, PH0x75, PH2x100mm (S2) Wkrętak elastyczny 215mm 5 bitów płaskich 25mm 1/4": 3, 3.5, 4, 5.5, 6.5mm 4 bity Philips 25mm: PH0, PH1, PH2, PH3 (S2) 4 bity Pozidriv 25mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (S2) 2 bity Torx 25mm: T10, T15 (S2)	regulowany		

	5 bitów sześciokątnych 25mm: 2, 3, 4, 5, 6mm (S2) 10 nasadek z trzpieniem 1/4": 5, 6, 7, 8 x2, 9, 10, 11, 12, 13mm (S2)			
11.	Wkład 2: 11 kluczy płasko oczkowych: 8, 10, 12,, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm (CrV) Nóż składany 18mm (SK5) Ostrze wymienne do noża 18mm (SK5) Miara zwijana 3mx16mm			
12.	Wkład 3: Szczypce uniwersalne 180mm Szczypce długie proste 200mm Szczypce boczne 160mmKlucz do rur szybkonastawny 300mm, 16-38mm 10 kluczy imbusowych: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm (CrV 6150)	wymagany		
13.	Gwarancja	standardowa 12 miesięcy		

.....
(data)

.....
(**podpis** osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)