

1. Młotowiertarka Makita HR2470T 780 W lub równoważna o parametrach nie gorszych niż n/w: 3 szt.

Typ produktu: młoto-wiertarka

Przewodowy/bezprzewodowy: Przewodowy

Moc w watach: 780W

Częstość uderzeń: 0 - 4500 udr./min

Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm

Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 24 mm

Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 32 mm

W zestawie Uchwyt boczny, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka

2. Szlifierka kątowna Makita 125 mm 720 W lub równoważna o parametrach nie gorszych niż n/w: 3 szt.

Długość produktu: 266mm

Szerokość produktu: 128mm

Wysokość produktu: 103mm

Waga (kg): 1.8kg

Średnica otworu tarczy: 22.23mm

Maksymalna średnica tarczy: 5" (125 mm)

Kompatybilna średnica ostrza: 125mm

Prędkość bez obciążenia: 11 000 obr./min

Minimalne obroty na minutę: 11 000 rpm

Maksymalne obroty na minutę: 11 000 rpm

Płynny rozruch:pPłynny rozruch

Napięcie zasilania: 230V

Napięcie: 230V

Moc w watach: 720W

Poziom hałasu: 85dB(A)

W zestawie:

szlifierka kątowna, osłona tarczy 125 mm, uchwyt boczny, nakrętka kołnierza, klucz do nakrętki kontrującej, tarcza szlifierska 125 mm

3. Wiertarka udarowa sieciowa Makita 710W 16mm HP1630K lub równoważna o parametrach nie gorszych niż n/w: 3 szt.

Moc znamionowa: 710 W

2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem

Uchwyt wiertarski na kluczyk

Wytrzymała aluminiowa obudowa przekładni

Cylindryczna obudowa silnika

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

W praktycznej walizce

Parametry techniczne:

Moc znamionowa: 710 W

Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 3200 obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym: 0 - 48000 /min

Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: 16 mm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całkowita): 296 mm
Waga (EPTA): 2,1 kg
Zestaw zawiera:
Uchwyt boczny 153503-4
Uchwyt wiertarski na kluczyk 13mm 763161-4
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego 763441-8
Walizka z tworzywa 824811-7

4. Wiertarko-wkrętarka Makita DDF482SFE 2x3.0 Ah lub równoważna o parametrach nie gorszych niż n/w: 3 szt.

Długość produktu: 5.8 mm
Szerokość produktu: 26.1 mm
Wysokość produktu: 28.5 mm
Typ silnika: szczotkowy
Baterie/akumulatory w zestawie: baterie w zestawie
Liczba akumulatorów w zestawie: 2
Pojemność akumulatora: 3 Ah
Napięcie zasilania: 12 - 18 V
Napięcie: 18V
Prędkość bez obciążenia: prędkość obr. na biegu jałowym 1 bieg 0 - 600 obr./ min
Sterowanie prędkością: 2-stopniowa zmienna
Kierunek obrotów: do przodu i wstecz
Rodzaj działania: funkcja wiertarki i wkrętarki
Liczba przełożeń: 21
Metoda chłodzenia: chłodzenie powietrzem
Oświetlenie robocze: podwójne lampki robocze LED
Uchwyt wiertarski kluczykowy/samozaciskowy: samozaciskowy
Maksymalny rozmiar uchwytu wiertarskiego: 13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 0 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
W zestawie: walizka, 2 akumulatory BL1830B (18 V/ 3,0 Ah), ładowarka DC18SD 195533-6, uchwyt do mocowania na pasku 346317-0, szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm 766027-7, końcówka wkrętakowa nr 2 784637-8

5. Spawarka do plastiku Bosite S2 lub równoważna o parametrach nie gorszych niż n/w: 1 szt.

Dane techniczne:
Zewnętrzna dmuchawa
Osobna rękojeść pistoletowa
Moc: 1600 W
Temperatura: do 600°C
Przewód ok. 2,5 metrów
Wydajność: 250 l/min
Wylot: 30 mm

Waga: 2,25 kg
Wyświetlacz: nie
Zestaw zawiera:
Spawarka do plastiku
Komplet do motoryzacji spoiw do plastiku - 1,5 kg (15 rodzajów x 100g)
Dysza redukcyjna 5 mm
Skrobak 25 mm
Długi przewód ok. 2,5 m

6. Pilarka łańcuchowa typu Stihl MSA 60 C-B AK system lub równoważna o parametrach nie gorszych niż n/w: 1 szt.

Napięcie znamionowe: 36 V
Maks. Napięcie: 40 V
Pobór mocy: 0.90 kW
Moc: 0.70 kW
Zalecany akumulator: AK 20
Ciężar urządzenia bez akumulatora: 2.5 kg
Długość prowadnicy: 30 cm
Szerokość rowka: 1.10 mm
Podziałka piły łańcuchowej: 1/4"P
Max. czas pracy akumulatora AK 10: 18 min
Max. czas pracy akumulatora AK 20: 40 min
Max. czas pracy akumulatora AK 30: 55 min
Max. czas pracy akumulatora AK 30 S: 55 min
Długość urządzenia z przyporą szponową: 451 mm
Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 91 dB(A)
Wartość drgań strona lewa: 3.2 m/s²
Wartość drgań strona prawa: 3.4 m/s²
System akumulatorowy: AK
Zestaw z akumulatorem AK 20 i ładowarką AL 101
Lekka akumulatorowa pilarka łańcuchowa do prac ziemnych, konserwacji i rzemiosła
Dobra wydajność cięcia dzięki pile łańcuchowej 1/4" PM3
Do użytku w obszarach wrażliwych na hałas
Łatwe napinanie piły łańcuchowej dzięki błyskawicznemu napinaczowi STIHL
Monitorowanie poziomu oleju do smarowania pił łańcuchowych za pomocą przezroczystego okienka w zbiorniku

7. Dmuchawa/odkurzacz akumulatorowy typu Stiga VS 100e lub równoważna o parametrach nie gorszych niż n/w: 1 szt.

Maksymalny czas pracy: 23 m
Rodzaj zasilania: akumulatorowy
Pojemność akumulatora: 2 x 4 Ah
ePower: tak
Moc: 0.6 kW
Napięcie: 20 V
Zestaw akumulatora: zawiera

Typ silnika: bezszczotkowy
Maksymalna prędkość silnika: 12000 rpm
Typ akumulatora: litowo-jonowy
Energia nominalna akumulatora litowego: 144 Wh
Prędkość ładowania: standardowa
System ładowania: osobna ładowarka
Czas pracy maks. z funkcją odkurzacza (+/- 20%): 53 min

System pracy:

Materiał noża - aluminiowy
Prędkość powietrza w dyszy: 55 m/s
Przepustowość wydmuchu: 9.6 m³/min
Maksymalna prędkość powietrza: 55 m/s
Funkcja odkurzacza: tak
Opróżnianie kosza: manualnie
Pojemność kosza: 45 l
Pojemność worka funkcji ssącej: 45 l
System kontroli wibracji: nie
Rodzaj kosza: tekstylny
Miękki uchwyt: tak
Pas nośny: nie
Ładowarka standardowa podwójna
Prąd wyjściowy ładowarki akumulatora: 4 A
Typ wtyczki ładowarki: euro wtyczka (Typ C) + BS (Typ G)

Dane dotyczące wibracji i hałasu:

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (L_{WA}) dB(A): 102
Zmierzony poziom mocy akustycznej (L_{WA}) dB(A): 98.7
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego w uchu operatora (L_{pA}) dB(A): 83.5
Poziom wibracji przedni uchwyt (m/s²): 1.73
Poziom wibracji tylny uchwyt (m/s²): 2.03

8. Walizka narzędziowa typu BLACK na kółkach 419 elementów lub równoważna o parametrach nie gorszych niż n/w: 6 szt.

Kółka ułatwiające przesuwanie walizki
Dwustopniowo wysuwana rączka
Wygodna rączka ułatwiająca przenoszenie walizki
Walizka wykonana z najwyższej jakości materiałów

Dane techniczne:

Aluminiowa walizka zamykana na kluczyk
Kółka ułatwiające przesuwanie walizki
Rączka wyciągana teleskopowo
4 wyciągane szuflady z narzędziami
Wyposażenie:

Wkładka I:

Grzechotka Duża 1/2"
Grzechotka Mała 1/4"
Przedłużka elastyczna (giętka) 150 mm
Nasadki do świec 21 mm i 16 mm
Uchwyt śrubokrętowy do nasadek 1/4"

Akcesoria 1/2"

Klucze nasadowe + pokrętła i przedłużki 1/2"

Nasadki: 8, 9, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 30 mm

Przedłużka 120 mm

Przegub kardana większy

Pokrętło T większe

Akcesoria 1/4"

Klucze nasadowe + pokrętła i przedłużki 1/4"

Nasadki: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Przedłużka 100 mm i 50 mm

Przegub kardana mniejszy

Pokrętło T mniejsze

Wkładka II:

Klucze płasko-oczkowe z grzechotkami: 6, 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17

Kombinerki

Szczypce precyzyjne

Klucz żabka

Klucz nastawny szwedzki

Obcęgi do drutu

Wkładka III:

3 szt. śrubokrętów do wysokiego napięcia (1000 V): (-)4x100, (-)5.5x125, (+)4x100

Próbnik napięcia (100 V - 500 V)

6 szt. wkrętaków precyzyjnych (zegarmistrzowskich)

Klucze imbusowe metryczne: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6mm

Klucze imbusowe calowe - 8PCS

Zestaw bitów: + PZ i PH i - imbus i torx

Śrubokręt z grzechotką, mocowanie hex

Śrubokręty płaskie (-): 6x100; 5x75; 4x100; 3x100; 6x38mm

Śrubokręty krzyżakowe (+): PH3x150; PH2x 100; PH1x75; PH1x100; PH0x75; PH0x38mm

Przedłużka HEX

Przedłużka teleskopowa

Wkładka IV:

Miarka 5 m

Poziomica

Młotek

2 x szczypce samozaciskowe

Nożyce techniczne

Nóż do tapet

Ostrza odłamywane

Pistolet na gorąco

2 laski kleju

Uniwersalny przyrząd do zarabiania przewodów elektrycznych

Taśma izolacyjna

Zestaw gwoździ wkrętów i innych elementów w organizerze.

1. Dostawa zamówionych nagród dla rolników odbędzie się jednorazowo do OR KRUS w Krakowie ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Przedmioty zamówienia zostaną dostarczone jednorazowo w godzinach pracy pracowników Zamawiającego od 7:00 do 14:30 w dniach od poniedziałku do piątku.
2. Dostawa i rozładunek materiałów w cenie usługi.
3. Zapłata wynagrodzenia brutto, nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca o terminie dostawy, zawiadomi Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu zamówienia.
5. Warunki gwarancji: 12 miesięcy.
6. Ostateczny termin realizacji całości zamówienia: trzy tygodnie od podpisania umowy.
7. Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego w zakresie nadzorowania wykonania przedmiotu:
Kierownik Wydziału Anna Berkowicz: tel. 12 618 94 56
Główny specjalista Weronika Mostowik: tel. 12 618 94 95