

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa akcesoriów na potrzeby Wydziału IT Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia – sprzedaż i dostawa akcesoriów na potrzeby Wydziału IT Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych - polega na dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi poniżej wg przewidzianego terminu realizacji. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany go rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, w terminie w terminie do 13 listopada 2026 roku..

Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie.

Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku oraz muszą posiadać, co najmniej 24 miesiące gwarancji.

Wykonawca dostarczy produkty w postaci:

1. taśma izolacyjna 19mmx20m czarna – 5 sztuk,
2. grot do lutownicy – 1 sztuka,
3. kabel telefoniczny słuchawkowy – 20 sztuk,
4. ściągacz izolacji – 4 sztuki,
5. klej typu super glue 3g – 20 sztuk,
6. topnik do trudnego lutowania 10 g – 2 sztuki,
7. izopropanol 1l – 5 sztuk,
8. przewód HDMI-HDMI 1,5 m – 40 sztuk,
9. przewód DP-DVI 1,5 m – 10 sztuk,
10. przewód HDMI-DP 1,5 m – 10 sztuk,
11. podwójny uchwyt na monitory – 5 sztuk,
12. taśma do etykiet kompatybilna z DYMO LetraTag 12mm x 4m – biała plastic – 10 sztuk,
13. pianka do czyszczenia LCD/TFT 400 ml – 10 sztuk,
14. pianka do czyszczenia plastiku 400 ml – 20 sztuk,
15. wkrętarka akumulatorowa 20V – 4 sztuki,
16. szukacz przewodów – 4 sztuki,
17. wkrętak precyzyjny – 5 sztuk,
18. akumulator + ładowarka 20V 4Ah – 4 sztuki
wolnych od wad, fabrycznie nowych, tj. bez śladów wcześniejszego użytkowania, pełnowartościowych wg poniższych, minimalnie wymaganych parametrów.

1. taśma izolacyjna typu Tesa Tesaflex 19mmx20m czarna – 5 sztuk

dane techniczne:

- typ substancji klejącej: kauczuk naturalny
- grubość całkowita: 150 µm
- materiał nośnika: delikatne PVC
- kolor: czarny
- szerokość: 19mm
- długość: 20m

funkcje:

- wydłużenie przy zerwaniu nie mniej niż 240 %

- odporność na ścieranie
- odporność na wilgoć
- bardzo dobra przyczepność początkowa
- odporność na rozciąganie nie mniej niż 25 N/cm
- dobra odporność na starzenie (uv)
- odporność termiczna do 90 °C
- dobra odporność na środki zmiękczające
- nie łatwo usuwalna
- średnia wodoodporność
- odporność na temperaturę, krótkotrwała do 90 °C
- wytrzymałość elektryczna do 7000 V

przyczepność:

- przylepność do stali nie mniej niż 2.5 N/cm



zdjęcie poglądowe

2. grot do lutownicy typu MYTO C245 914 – 1 sztuka

grot 10mm (szpatułka) do lutownic oraz stacji lutowniczych posiadających kolby na grotu C245



zdjęcie poglądowe

3. kabel telefoniczny słuchawkowy typu TC4P4CS-2M (TC4P4CS-2M) – 20 sztuk

rodzaj: przewód

przeznaczenie: telefon przewodowy



zdjęcie poglądowe

4. ściągacz izolacji typu HOGERT 10mm HT1P182 – 4 sztuki

Szczypce automatyczne do ściągania izolacji z przewodów jedno - i wielożyłowych, do wykorzystywania przy pracach instalacyjnych i montażowych, długość 210mm.

dane techniczne

- wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej narzędziowej
- ostrza tnące wykonane ze stali SK5, o wysokiej twardości 52-57 HRC
- wbudowane specjalne ostrze do przecinania miedzianych kabli
- trwałe, odporne na odkształcenia
- do przewodów o zakresie od 0.05 do 10.0 mm²
- do ściągania izolacji oraz zaciskania końcówek konektorowych 30-8 AWG
- dwukomponentowa, wyprofilowana, antypoślizgowa rękojeść, umożliwiająca wygodny chwyt i operowanie szczypcami



zdjęcie poglądowe

5. klej typu super glue 3g – 20 sztuk,

- rodzaj: klej cyjanoakrylowy
- pojemność: 3 g
- kolor: przezroczysty
- czas wiązania: kilka sekund
- zastosowanie: plastik, metal, szkło, ceramika, drewno, guma, porcelana
- odporność na wilgoć i temperaturę



zdjęcie poglądowe

6. topnik do trudnego lutowania typu RT-9 10 g – 2 sztuki

dane techniczne:

- konsystencja: pasta
- nie zawiera chlorku cynkowego
- produkt nie powodujący korozji
- norma DIN: EN 29454 2.1.2.C
- waga: 10g

opakowanie:

- strzykawka dozownicza z korkiem
- igła dozownicza prosta 0,5" 14G - 1,84/1,55mm



zdjęcie poglądowe

7. izopropanol typu Pure Chemical 1l – 5 sztuk

Środek chemiczny z grupy alkoholi organicznych o właściwościach czyszczących i odtłuszczających ze zdolnością szybkiego odparowywania, łagodny rozpuszczalnik najwyższej czystości.

właściwości:

- wysokość stężenia IPA w granicach 99,8%-100%
- opakowanie 1l
- rozpuszczalnik
- wysoka czystość
- odtłuszczenie każdej powierzchni
- alkohol izopropylowy 1L
- opakowanie z wielokrotnym zamknięciem



zdjęcie poglądowe

8. przewód typu HDMI-HDMI 1,5 m – 40 sztuk,

standard HDMI: 2.0

długość: 1,5m

transfer danych: 18Gbit/s

rodzaj złącz: wt.HDMI - wt.HDMI

obsługiwany format: 4K



zdjęcie poglądowe

9. przewód typu DP-DVI 1,5 m – 10 sztuk,

- obsługa rozdzielczości 4K.
- max. rozdzielczość nie mniej niż 4096 x 2160 px (4K)
- maksymalna przepustowość nie mniej niż 720 Mbit/s
- wersja DisplayPort: 1.4
- długość nie mniej niż 1,5 m
- wzmocnione końce kabla
- złącza męskie DisplayPort
- DVI



zdjęcie poglądowe

10. przewód typu HDMI-DP 1,5 m – 10 sztuk,

- wejścia: DisplayPort - wtyk
- wyjścia: HDMI- wtyk
- obsługiwane rozdzielczości: max.4K UHD
- standard DisplayPort: 1.2
- przepływność (bitrate): ≤ 17.28 Gb/s Video ≤ 21.6 Gb/s TDMS
- liczba wyświetlanych kolorów: 48 bpp
- obsługa audio: 8 Kanałów / 768 kHz / 24 bit
- zasilanie: 5 VDC- z portu HDMI
- długość kabla nie mniej niż 1,5 m
- funkcje:
 - Plug & Play
 - wykrywanie trybu gotowości
 - automatyczne przejście trybu gotowości w tryb uśpienia



zdjęcie poglądowe

11. podwójny uchwyt na monitory – 5 sztuk

- uchwyt biurkowy na 2 monitory
- materiał: aluminium, metal
- kompatybilny rozmiar ekranu: 13–27 cali
- standard: 75 × 75 mm, 100 × 100 mm
- zakres wysunięcia ramienia: do ok. 47,5 cm
- zakres regulacji wysokości: do ok. 41,9 cm
- regulacja nachylenia: od -25° do +85°
- regulacja obrotu bocznego: ±90°
- regulacja rotacji ekranu: ±90°
- mechanizm: MechaSpring
- montaż: zacisk C lub przepust kablowy



zdjęcia poglądowe



zdjęcia poglądowe

12. taśma do etykiet kompatybilna z DYMO LetraTag 12mm x 4m – biała plastic

- biała taśma,
- czarny napis
- rodzaj taśmy: plastik
- wymiary: 12mm x 4m
- technika druku: termiczna
- rodzaj kleju: standardowy, trwały z możliwością odklejenia
- powierzchnia aplikacji: czyste powierzchnie takie jak: plastik, papier, metal, drewno, szkło, itd.
- zastosowanie wewnątrz



zdjęcie poglądowe

13. pianka do czyszczenia LCD/TFT 400 ml – 10 sztuk

- antystatyczna,
- bakteriobójcza
- do czyszczenia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD/TFT
- nie pozostawia smug.
- usuwa uporczywy kurz i brud
- pojemność - 400 ml



zdjęcie poglądowe

14. pianka do czyszczenia plastiku 400 ml – 20 sztuk

- antystatyczna,
- bakteriobójcza
- do czyszczenia powierzchni
- nie pozostawia smug.
- usuwa uporczywy kurz i brud
- pojemność - 400 ml



zdjęcie poglądowe

15. wkrętarka akumulatorowa typu PARKSIDE 20 V – 4 sztuki,

- silnik z 2-biegową przekładnią i przełączanym mechanizmem udarowym
- bezszczotkowy silnik (brushless)
- urządzenie ze świecą diodą LED Smart App przy aktywnym połączeniu
- metalowy uchwyt szybko mocujący z blokadą promieniową – Röhm „Extra 60”
- automatyczna blokada wrzeciona SPINDLE LOCK
- obroty w prawą lub lewą stronę
- płynna regulacja prędkości obrotowej z funkcją szybkiego zatrzymania
- wbudowane światło robocze LED do optymalnego oświetlenia obszaru roboczego
- antypoślizgowy uchwyt softgrip
- regulowany dodatkowy uchwyt obrotowy o 360° – z metalowym ogranicznikiem głębokości
- tył z magnetycznym uchwytem bitów
- klips do paska

dane techniczne

- stopnie momentu obrotowego: 21 + 1 stopień wiercenia + 1 stopień wiercenia udarowego
- maks. moment obrotowy: 64 Nm
- prędkość obrotowa: 1. bieg 0-630 min⁻¹ / 2. bieg 0-2100 min⁻¹
- liczba uderzeń: 1. bieg 0-10810 min⁻¹ / 2. bieg 0-36000 min⁻¹
- zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 1,5-13 mm
- maks. średnica wiertła: 68 mm w drewnie, 16 mm w betonie, 13 mm w stali
- silnik bezszczotkowy: Ø 48 x 20 mm bez czujnika Halla, silnik DC, uzwojenie miedziane
- opakowanie - walizka



zdjęcia poglądowe

16. szukacz przewodów typu Uni-T UT682D – 4 sztuki,

- typ przewodów: elektryczne/telefoniczne/skrętki
- maksymalna długość linii telefonicznej: 3000 m
- wskaźnik polaryzacji par przewodów telefonicznych: dla $\pm(5\text{ V}\sim 52\text{ V})$
- napięcie wyjściowe ciągle transmitera: 8 V DC
- zasilanie: transceiver - bateria 9 V; odbiornik - bateria 9 V
- maks. pobór prądu odbiornika w trybie standby: $\sim 10\text{ mA}$
- maks. pobór prądu odbiornika podczas pracy: $< 40\text{ mA}$



zdjęcie poglądowe

17. wkrętak precyzyjny – 5 sztuk,

- materiał: metal
- pojemność wbudowanego akumulatora: 350 mAh
- w komplecie:
 - wkrętak elektryczny *1
 - końcówki wkrętakowe *64
 - kabel do ładowania *1
 - przyssawka *1
 - instrukcja obsługi *1
 - pęseta szpiczasta *1
 - pióro resetujące *1
 - podkładka magnetyczna z linijką *1
 - podkładka do regulacji szerokości *1
 - gniazdo karty SIM *1
 - magnes do wkrętaka elektrycznego *1



zdjęcie poglądowe

18. akumulator + ładowarka 20V 4Ah typu Prakside – 4 sztuki

- akumulator typu PAP 204 A1
- typ akumulatora litowo-jonowy
- napięcie znamionowe 20 V
- pojemność 4 Ah
- ładowarka PLG 20 C3
- znamionowy pobór mocy 120 W
- prąd znamionowy 4,5 A
- czas ładowania (przy 20 V / 4 Ah) ok. 60 min
- długość kabla sieciowego ok. 2 m
- zawartość zestawu 1x akumulator, 1x ładowarka



zdjęcie poglądowe

Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, jeżeli występują, należy traktować wyłącznie jako przykładowe odniesienia służące doprecyzowaniu oczekiwanych parametrów technicznych oraz funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem że posiadają one parametry techniczne, jakościowe i użytkowe nie gorsze niż wskazane jako wzorcowe. Przez produkt równoważny należy rozumieć produkt spełniający co najmniej wymagania minimalne określone w opisie przedmiotu zamówieni

Ilekoć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

WSZYSTKIE oferowane produkty muszą być wykonane z materiałów nietoksycznych oraz posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia do obrotu. Produkty muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób potwierdzający ich dopuszczenie do sprzedaży i użytkowania.

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były:

- fabrycznie nowe,
- pełnowartościowe,
- wolne od wad fizycznych i prawnych,
- bez śladów użytkowania,
- dostarczone w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta.

Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku, w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj.: **od 7³⁰ do 14³⁰ po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy.**

Proponowane wynagrodzenie maksymalne uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności

i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia w czasie transportu ponosi Wykonawca. Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny z opisem i złożoną ofertą, posiadać będzie wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, Wykonawca do oferty dołącza specyfikację techniczną / karty katalogowe oferowanych produktów.

Warunki konieczne:

- dostarczenie artykułów do zamawiającego
- rozładunek po dostarczeniu zamówienia
- gwarancja, na okres minimum 24 miesięcy

Termin realizacji : do 13 listopada 2026 r.

Zdjęcia poglądowe - zdjęcia, grafiki oraz inne materiały wizualne zamieszczone w dokumentacji mają charakter wyłącznie poglądowy. Zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł internetowych i wykorzystane wyłącznie w celu przedstawienia oczekiwanego wyglądu, funkcjonalności lub ogólnych cech produktów.

Materiały te nie stanowią oferty handlowej, specyfikacji technicznej ani potwierdzenia dostępności konkretnych modeli. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do wykorzystanych ilustracji przysługują ich właścicielom. Materiały zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do dalszego rozpowszechniania.

Rzeczywisty wygląd dostarczonych produktów może różnić się od materiałów poglądowych, o ile spełniają one wymagania określone w specyfikacji.