KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
CENTRALA, BIURO ADMINISTRACJI I INWESTYCJI

al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa

T: +48 22 592 64 18
F: +48 22 592 66 61

bai@krus.gov.pl
www.gov.pl/krus

0000-AI.2300.162.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest najem wraz z instalacją u Najemcy urządzeń do uzdatniania wody pitnej wodociągowej.

Urządzenia, które zostaną zainstalowane w siedzibie Zamawiającego powinny posiadać następujące parametry oraz rozwiązania techniczne podwyższające ich funkcjonalność w działaniu i obsłudze.

Zamawiający wymaga by urządzenia jakie zostaną zainstalowane w ramach prowadzonego przez Zamawiającego postępowania były urządzeniami fabrycznie nowymi (nie po przeprowadzonej regeneracji), by łączyły w sobie nowoczesne wykonanie wraz z praktycznymi rozwiązaniami technologicznymi oraz w pełni bezpieczne w ich użytkowaniu i praktyczne w obsłudze.

Zamawiający zgłasza potrzebę instalacji w postępowaniu nr 0000-AI.2300.162.2026 ilość 16 sztuk urządzeń do uzdatniania wody pitnej wodociągowej- **model wolnostojący.**

Zamawiający zgłasza potrzebę instalacji w postępowaniu nr 0000-AI.2300.162.2026 ilość 1 sztuki urządzenia do uzdatniania wody pitnej wodociągowej- **model nablatowy.**

Urządzenia powinny w całości być oznaczone polskimi oznaczeniami.

Urządzenia powinny mieścić się w wymiarach zbliżonych z zachowaniem tolerancji (+/- 4 cm) : wys x szer x gł około 110cmx32cmx34cm. Zasilanie urządzeń wolnostojących i nablatowych – napięcie sieci zmienne 220-240V, 50/60 Hz.

Moc urządzeń około 500 Wat w tym moc grzania wody około 420-450 W.

Urządzenia wolnostojące powinny posiadać miejsce na schowanie butli CO_2 wewnątrz urządzenia oraz zainstalowanych w urządzeniu przewidzianych filtrów wody.

Urządzenia wolnostojące oraz urządzenie nablatowe powinny zapewniać maksymalne bezpieczeństwo obsługującym. Powinny być wyposażone w reduktory ciśnienia oraz elektroniczne i mechaniczne czujniki wykrywające wyciek wody z urządzenia. Podczas standardowej pracy rolę bezpieczeństwa powinien zapewniać czujnik elektroniczny a w przypadku braku zasilania sieci zasilającej urządzenia czujnik mechaniczny.

Urządzenia typu wolnostojącego i typu nablatowego powinny posiadać możliwość pozyskiwania z nich 3 rodzajów wody: gorącej, zimnej oraz gazowanej.

Urządzenia powinny być wyposażone w jedną lub dwie wylewki umożliwiające pobieranie wody, obsługiwane za pomocą elektronicznych przycisków umieszczonych na panelu sterującym. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników urządzenia nie mogą być wyposażone w mechaniczne łopatki ani kraniki służące do pobierania wody.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
CENTRALA, BIURO ADMINISTRACJI I INWESTYCJI

al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa

T: +48 22 592 64 18
F: +48 22 592 66 61

bai@krus.gov.pl
www.gov.pl/krus

Przestrzeń pomiędzy tacką ociekową a wylewką wody powinna pozwalać na swobodne napełnianie naczyń o wysokości około 20 cm.

Urządzenia powinny posiadać opcję oświetlenia komory wydawania wody z urządzeń.

Czas nalewania pojemności około 250 ml (szklanka wody) każdego rodzaju wody z urządzenia każdego rodzaju to czas około 7-10 sekund.

Urządzenia powinny być wyposażone w tackę ociekową z wbudowanym pływakowym wskaźnikiem poziomu napełnienia lub przepełnienia, bądź w wyjmowany zbiornik na wodę odpadową, umożliwiający jej gromadzenie i łatwe opróżnianie oraz czyszczenie. Zbiornik powinien posiadać odpowiednią pojemność, zapobiegającą częstemu koniecznemu opróżnianiu.

Budowa urządzenia powinna zawierać dodatkowe elementy zabezpieczenia takie jak na przykład podwójne dno z czujnikiem w przypadku wycieku wody wewnątrz urządzenia następuje blokada urządzenia i odcięcie dopływu wody.

Urządzenia powinny posiadać optyczny wskaźnik konieczności wymiany zużytego filtra wody (np. lampę LED informującą o zbliżającym się terminie wymiany filtra wody).

Urządzenia powinny być wyposażone w odrębne, odpowiednio oznaczone przyciski umożliwiające wybór rodzaju pobieranej wody: gorącej, zimnej lub gazowanej. Przyciski sterujące powinny być umieszczone na górnym panelu urządzenia lub w innym miejscu zapewniającym łatwy i swobodny dostęp oraz wygodę obsługi. Konstrukcja i materiały, z których wykonane są urządzenia, powinny zapewniać zachowanie odpowiedniego poziomu higieny oraz umożliwiać łatwe utrzymanie ich w czystości. Urządzenia powinny być utrzymane w jasnej kolorystyce: białej, srebrnej lub jasnoszarej.