Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu, znak: 0100-OAG.263.85.2026

Szczegółowy opis wymagań dotyczących bramki kontroli dostępu

Bramka kontroli dostępu, którą dostarczy Wykonawca powinna spełniać poniższe parametry:

a) przejście o szerokości min. 90 cm,
b) wysokość mechanizmu sterującego bramką: 100 cm,
c) ramię wykonane ze szkła hartowanego lub trwałego tworzywa sztucznego np. poliwęglanu,
d) posiadająca mechanizm napędowy i blokujący oraz czytnik kart dostępu,
e) posiadająca funkcję alarmową w przypadku nieautoryzowanego przekroczenia bramki,
f) otwarcie bramki za pomocą zaprogramowanej karty dostępu,
g) bramka domyślnie zamknięta, dopóki nie otrzyma sygnału otwarcia,
h) automatyczne zamykanie bramki po ok. 4 sekundach od autoryzowanego przejścia,
i) automatyczne otwarcie bramki w sytuacji utraty zasilania,
j) otwierana w dwóch kierunkach
k) środowisko pracy: wewnętrzne,
l) obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
m) połączenie słupków ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ściany za pomocą szkła hartowanego lub trwałego tworzywa sztucznego np. poliwęglanu (elementy służące do wypełnienia wolnych luk bramki, uniemożliwiające nieautoryzowane wejście),
n) wyposażona w 2 szt. pilotów służących do zdalnego otwierania bramki z odległości nie mniejszej niż 15 m –20 m.,
o) zasilanie bramki z wykorzystaniem instalacji elektrycznej zasilającej dotychczasową bramkę.